



Mini switch KVM de 2 puertos

2 puertos, USB, Con soporte de audio

SKU: 151245 | EAN-13: 0766623151245 | UPC: 766623151245

Opera dos computadoras USB con un solo teclado, mouse y monitor

El switch KVM Manhattan es un switch Mini KVM de 2 puertos con cables de conexión integrados. Su soporte USB en el lado de la consola le permite utilizar un teclado y mouse USB. Le permite acceder, controlar, arrancar y reiniciar dos computadoras habilitados para USB con un solo teclado, mouse y monitor USB.

Conveniente Selección de PC

Cambia rápido y fácilmente entre estaciones de trabajo utilizando la tecla de acceso directo.

La función de intercambio de audio ofrece una experiencia multimedia ininterrumpida

La función del intercambi de audio de este switch KVM le permite aprovechar los sistemas multimedia de cada uno de sus dos computadoras. Podrá supervisar la salida de audio de cada computadora sin necesidad de desconectar y volver a conectar los cables de audio.

Cero molestias de cableado para los usuarios de KVM

Este switch KVM le ahorra problemas de cableado con sus dos pares de cables de conexión KVM de 1.2 m (4 ft). De hecho, no tendrá ningún problema de cableado, ya que no tendrá que preocuparse de encontrar los cables adecuados: ivienen incluidos en el conmutador KVM!

Features:

- Utilice dos computadoras USB con un teclado, un mouse y un monitor
- Basta con enchufar los cables adjuntos, no hace falta nada más
- Kit completa de teclado y ratón para un arranque sin errores
- Teclas de acceso rápido e indicadores LED para la selección de la computadora
- · Salida de audio para conexión de altavoces
- No requiere software ni electricidad
- · Compatible con todos los sistemas operativos
- Admite resoluciones de hasta 1920 x 1440 píxeles
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

General

- Conexiones a la PC: 2
- Conexiones a la consola: 1
- Puertos de conexión a la PC:
- 2 USB tipo A macho (teclado, ratón)
- 2 HD15 Macho (vídeo)
- 2 conectores de 3.5 mm (entrada a la tarjeta de audio)
- Cables de conexión integrados: 1.2 m
- Puertos de conexión a consola
- Teclado: USB tipo A hembra
- Ratón: USB tipo A hembra
- Monitor: HD15 hembra
- 1 conector de 3.5 mm (salida de altavoces)
- Selección de computadora
- A través de teclas preconfiguradas (tecla CTRL presionada dos veces)



- Resolución de vídeo: máx. 1920 x 1440
- Ancho de banda de vídeo: máx. 250 MHz
- FCC clase B, CE, RoHS

I FDs

• 1 LED por canal

Diseño

- Chasís de plástico
- Intervalo de escaneo: 3 segundos
- Dimensiones: 85 (Ancho) x 75 (Profundo) x 26 (Alto) mm
- \bullet Temperatura de operación: 0° C 50° C
- Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
- Peso: 360 g

El paquete contiene

- Mini switch KVM de 2 puertos
- Guía de instalación rápida

Nota: las computadoras Mac® sólo pueden controlarse con un mouse y un teclado de PC estándar, no con periféricos Mac.











