manhattan-products.com

Przełącznik kompaktowy KVM

4-portowy USB, z kablami oraz obsługą Audio

Part No.: 151269

EAN-13: 0766623151269 | UPC: 766623151269

Features:

- Jednoczesna obsługa czterech komputerów z portami USB za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszy
- Obsługa audio – jeden mikrofon oraz zestaw głośnikowy dla wszystkich komputerów
- Funkcja "Hot-plugging" - podłączanie komputerów "na gorąco" bez potrzeby wyłączania przełącznika KVM i komputera
- Wybór kanałów przyciskami na przełączniku lub z klawiatury za pomocą klawiszy "hotkey"
- Obsługiwana rozdzielczość do 1600 x 900 pikseli
- Sygnalizacja diodowa dla podłączonych komputerów PC
- Zasilanie z linii USB - nie wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza
- W zestawie cztery kable połączeniowe do komputera, głośników oraz mikrofonu
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy:
• USB 1.1

Specyfikacja:
• Porty połączeniowe PC: 4
• Porty połączeniowe konsoli: 1
• Porty PC:
- 4 x USB Typ A (klawiatura, myszka), 4 x 3,5 mm audio jack (dla mikrofonu i głośników) oraz 4 x HD15 męskie (Video) poprzez 4 zintegrowane kable połączeniowe o długości 1,8 m
• Porty konsoli:
- 2 x USB Typ A (klawiatura, myszka)
- 1 x HD15 żeński (video)
• Porty Audio:
- 1 x 3,5 mm jack (wejście konsolowe mikrofonu)
- 1 x 3.5 mm jack (wejście konsolowe głośników)
• Wybór komputera:
- przyciskami KVM
- klawiszami klawiatury "hotkey"
• Rozdzielczość Video: max. 1600 x 900
• Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

O pe?n? ofert? produktów Manhattan pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.manhattan-products.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów, wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.

Diody sygnalizacyjne:
• 1 dioda na kanał

Zasilanie:
• Z linii USB

Parametry fizyczne:
• Plastikowa obudowa
• Wymiary: 125 x 86 x 26 mm
• Waga: 0,9 kg
• Temperatura pracy: -10 – 50°C
• Wilgotność: 0 – 90% RH, nieskondensowana
• Temperatura przechowywania: -20 – 60°C

Zawartość opakowania:
• Przełącznik kompaktowy KVM, 4-portowy
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Kable połączeniowe do komputerów i audio (1,8 m)






O pe?n? ofert? produktów Manhattan pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.manhattan-products.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów, wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.





O pe?n? ofert? produktów Manhattan pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.manhattan-products.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów, wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.