Switch KVM Compacto de 4 Puertos

USB, con cables y soporte de audio

SKU: 151269 | EAN-13: 0766623151269 | UPC: 766623151269

El Switch KVM Manhattan es un switch KVM compacto de cuatro puertos con funcionalidad de conmutación de audio y micrófono. Su soporte USB en el lado de la consola permite utilizar un teclado y un mouse USB. Viene con cuatro juegos de cables combo KVM USB desmontables y cuatro juegos de cables de audio/micrófono para aplicaciones multimedia en entornos SOHO y de oficina. Además, permite acceder, controlar, arrancar y reiniciar cuatro computadoras multimedia habilitadas para USB con solo un teclado USB, un mouse, un monitor y un conjunto de altavoces y micrófono opcionales.

Switch de Audio y Micrófono Ofrece una Experiencia Multimedia Ininterrumpida.
La función de conmutación de audio y micrófono del Switch KVM permite aprovechar los sistemas multimedia en cada una de tus dos computadoras. Puedes monitorear la entrada/salida de audio/micrófono de cada computadora sin tener que desconectar y volver a conectar los cables de audio/micrófono. También puedes optar por usar la conmutación independiente/simultánea tanto del canal de PC como del canal de audio/micrófono para su máxima conveniencia. Y solo se necesita un conjunto de altavoces y micrófono en lugar de uno para cada computadora. Además, te ofrece funcionalidad de conmutación simultánea/independiente de PC y audio/micrófono programable por el usuario para una operación flexible de conmutación multimedia y KVM.

Compatibilidad de Interfaz USB para Soporte Multiplataforma
La tecnología de interfaz USB ofrece soporte multiplataforma para PC, Macintosh G3/G4 e iMac. (El software cliente de conmutación KVM solo es compatible con plataformas Windows.)

Sin Problemas de Cableado para Usuarios de KVM
Este Switch KVM te ahorra problemas de cableado con sus cuatro cables de conexión KVM desmontables de 1.5m. De hecho, no tendrás problemas de cableado ya que no tienes que preocuparte por encontrar cables adecuados — ¡vienen en el paquete!

Features:

- Gestiona/controla cuatro computadoras USB desde un solo teclado, monitor y mouse
- Conmutación de audio y micrófono para una experiencia multimedia ininterrumpida en múltiples plataformas
- Conexión en caliente de PCs para mantenimiento sin apagar el switch KVM o las PCs
- Selección de canal a través de botones de presión y teclas de acceso rápido del teclado
- Soporta resoluciones de hasta 1600 x 900 píxeles
- Indicadores LED para fácil monitoreo del estado
- Alimentado por bus USB: no se requiere adaptador de corriente externo
- Incluye cuatro cables de conexión para la computadora, altavoz y conexión de micrófono
- Cinco años de garantía (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Estándares
• USB 1.1

General
• Conexiones a PC: 4
• Conexiones a la consola: 1
• Puertos de conexión a la PC:
- 4 USB Tipo A (Teclado, ratón), 4 HD15 Macho (Video) a través de 4 cables de conexión 2 en 1 de 1.8 m y 4 jacks de audio de 3.5 mm (para el micrófono y los altavoces) a través de cables con doble jack de 1.8 m.
• Puertos de conexión a consola
- 2 USB Tipo A (Teclado, ratón)
- 1 HD15 hembra (vídeo)
• Conectores de audio:
- 1 de 3.5 mm (Entrada del micrófono de la consola)
- 1 de 3.5 mm jack (salida de altavoces de la consola)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Selección de computadora
- Por botones
- A través de software de cliente basado en Windows
• Resolución de vídeo: máximo 1600 X 900
• FCC clase B, CE, RoHS

LEDs
• 1 LED por canal

Alimentación
• A través del puerto USB

Diseño
• Chasís de plástico
• Dimensiones: 125 (Largo) x 86 (Ancho) x 26 (Alto) mm
• Peso: 0.9 kg
• Temperatura de operación: de -10° C a 50° C
• Factor de Humedad: 0% – 90% RH, sin condensación
• Temperatura de almacenamiento: -20° C – 60° C

Contenido del paquete
• Switch KVM Compacto de 4 puertos
• Guía de instalación rápida
• Cables de conexión y audio (1.8 m)

Nota: los equipos Mac® sólo pueden controlarse con un ratón y un teclado de PC estándar, no con periféricos Mac.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.