



## Convertidor USB-C a Serial

Conecta un dispositivo serial a un puerto USB Tipo-C, chip Prolific PL-2303, 45 cm (18 in.)

SKU: 151283 | EAN-13: 0766623151283 | UPC: 766623151283

Conecta fácilmente dispositivos seriales a través de un puerto USB.

La mayoría de las computadoras modernas y computadoras portátiles no tienen puertos RS232 (DB9), haciendo que el uso de periféricos antiguos y dispositivos de alta tecnología que se conectan con puertos COM sea casi imposible. El convertidor USB a Serial de Manhattan - con su puerto serial RS232 (DB9) y chipset Prolific PL-2303 - expande fácilmente un solo puerto USB para conectar y soportar modems seriales, lectores de códigos de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas, radios Ham/Amateurs, GPS, máquinas CNC, telescopios, máquinas de bordado, controladores de inyección de combustible, PDUs, switches de red y otros dispositivos.

Calidad de construcción y fácil instalación

Contactos chapados en oro y construcción rígida se combinan para ofrecer una conexión confiable entre la computadora y periféricos seriales para un desempeño consistente y libre de problemas. Compatible con Windows e instalacion "plug and play" y "hot-swappability" que ayuda a proveer uso fluido sin inconvenientes y conflictos frustrantes de dispositivos.

### Features:

- Convierte rápidamente un puerto USB Tipo-C a un puerto Serial/RS232/COM/DB9
- Su chip Prolific PL-2303 adaptable y compatible lo hace la solución ideal para muchos sistemas operativos y plataformas
- Conecta fácilmente la mayoría de equipos DB9 como módems, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáneres de códigos de barras, palms, GPS, telescopios, máquinas CNC,bordadoras, sistemas de control automotriz, organizadores digitales y muchos
- Instálalo como un puerto COM/RS-232 estándar para brindar conectividad serial para dispositivos tradicionales y de alta tecnología
- Configuración chipset FTDI FT232RL también disponible en [ManhattanProducts.com](http://ManhattanProducts.com)
- Compatible con Windows; Plug and Play; Fácilmente intercambiable
- 5 años de Garantía

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- USB 2.0
- RoHS
- WEEE

Conecciones

- Puerto USB; tipo-C macho
- 1 puerto RS232; de 9 pines macho

General

- Tasa de transferencia: hasta 256 kbps
- Alimentación por bus
- Protección contra sobrecorrientes
- Chipset Prolific PL2303
- Baud rate: 75K a 1M

Diseño

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Calibre del cable 24 AWG
- Longitud del cable: 45 cm
- Peso: 165 g

**Ambiente de operación**

- Temperatura de operación: 32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
- Humedad (sin condensar): 5 ~ 90%

**Requerimientos de sistema**

- Windows XP/Vista/7//8.1/10, Linux, MAC OS 9/10 y superior

**Contenido del paquete**

- Convertidor USB a Puerto Serie
- Instrucciones



Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

