



Adaptador Pasivo Mini DisplayPort a HDMI

Mini DisplayPort Macho a HDMI Hembra, 1080p@60Hz, Blanco

SKU: 151399 | EAN-13: 0766623151399 | UPC: 766623151399

Conecta fácilmente una fuente Mini-DisplayPort a un cable HDMI

El Adaptador Manhattan Mini DisplayPort a HDMI establece una conexión rápida y conveniente entre una fuente de medios Mini-DisplayPort y un cable de pantalla HDMI. Ideal para presentaciones, pantallas comerciales y otros usos, esta solución de un solo cable mantiene las instalaciones y áreas de trabajo organizadas y ordenadas, sin necesidad de una fuente de alimentación externa o una configuración complicada.

Los contactos niquelados y el blindaje completo ayudan al Adaptador Manhattan Mini DisplayPort a HDMI a proporcionar una transmisión de video clara y estable en aplicaciones multimedia para el hogar y la oficina. Una funda duradera de PVC blanco y los botones moldeados con alivio de tensión complementan los sistemas Macintosh y ayudan a garantizar que las conexiones se mantengan ininterrumpidas y estables.

Features:

- Conecta una fuente Mini DisplayPort a un cable de pantalla HDMI.
- Compatible con resolución 1080p a 60Hz.
- Envía una señal única y de alta calidad a una pantalla HDMI, ideal para computadoras Mac.
- Totalmente blindado para reducir la EMI (interferencia electromagnética) y otras fuentes de interferencia.
- Botón moldeado de PVC y alivio de tensión.
- 5 años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- HDMI 1.3

General

- Soporte para **color profundo de 8 bits y 10 pines
- Ancho de banda de 10.8 Gbps
- Soporte para canal auxiliar, 1 Mbps
- Soporte para conexión de un solo carril, unidireccional, de cuatro líneas
- Pasivo

Conecciones

- Mini DisplayPort macho de 20 pines
- HDMI hembra de 19 pines
- Niquelado
- Botón moldeado de PVC
- Blindado

Cable

- Conectores 30 AWG
- Blindaje: Mylar y aluminio
- Tensión soportada: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 5 MΩ
- Resistencia conductiva: 10 Ohm

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Caja de material plástico térmico
- Longitud: **12 cm**

Físico

- Longitud: 17 cm (6.7 in.)
- Peso: 0.05 g (0.12 lbs.)

Entorno de Operación

- Temperatura de operación: 0 – 40°C (32 – 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C (-4 – 140°F)
- Humedad (sin condensación): 0 – 96%

Requisitos del Sistema

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux o Mac 9.x/10.x o superior
- Tarjeta de video/gráficos DP++ (modo dual)

Contenido del Paquete

- Adaptador Pasivo Mini DisplayPort a HDMI



