



Micro conversor de HDMI a VGA

HDMI macho a VGA hembra con audio, puerto de alimentación USB Micro-B opcional, negro

SKU: 151542 | EAN-13: 0766623151542 | UPC: 766623151542

Conecta fácilmente una fuente HDMI a una pantalla VGA

El Micro Convertidor HDMI a VGA de Manhattan establece un enlace rápido, sencillo y cómodo entre una computadora de escritorio, una laptop u otra fuente multimedia equipada con HDMI más reciente y un monitor, proyector u otro dispositivo de visualización VGA existente. El Microconvertidor HDMI a VGA de Manhattan es fácil y rápido de instalar y no requiere configuraciones complicadas. Este convertidor ayuda a extender la vida útil de los equipos de visualización VGA legado para que pueda obtener el máximo provecho de su inversión y fully; plenamente su valor. El micro convertidor HDMI a VGA de Manhattan ofrece una solución de bajo consumo, rentable y fiable para que los usuarios puedan realizar la transición a anchos de banda HDMI, resoluciones, Deep Color y mucho más sin el gasto que supone actualizar a monitores y proyectores más nuevos y costosos. Su diseño integrado todo en uno ayuda a conseguir una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y desorden para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados. Su puerto estéreo de 3.5 mm permite al convertidor transmitir audio a un dispositivo de audio externo, y su puerto Micro-USB permite disponer de alimentación adicional si es necesario.

Features:

- Convierte una señal digital HDMI en vídeo VGA, con puerto de salida de audio
- Muestra imágenes de alta definición en una pantalla VGA, proyector u otro dispositivo de visualización; admite salida de vídeo HD 1080p
- Totalmente blindado para reducir la EMI y otras fuentes de interferencia
- Contactos chapados en oro para un mejor rendimiento
- Puerto Micro-USB si se necesita alimentación adicional
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- UL20276
- CE
- ROHS2
- HDMI 1.3
- HDCP

General

- Soporte de Profundidad de Color de 8 y 10 bits
- Ancho de banda de 6.75 Gbps
- Resolución máxima de enlace único: 1920x1200 (1080p)

Conectores

- HDMI macho de 19 pines, con chapa de oro
- VGA hembra de 15 pines, con chapa de níquel
- Jack de 3.5 mm hembra, con chapa de níquel
- Micro-USB hembra, con chapa de níquel
- Terminales moldeadas en PVC

- Blindado

Diseño

- Longitud: 4 x 2.5 x 1.5 cm
- Peso: 0.09 kg

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60 °C
- Humedad (sin condensación): 0 – 96 %

Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux o Mac 9.x/10.x o superior

El paquete incluye:

- Micro Convertidor HDMI a VGA
- Guía de instrucciones rápidas



