



## Convertidor HDMI a VGA

HDMI macho a VGA hembra, con audio, puerto de alimentación USB Micro-B opcional, color negro, empaquetado en bolsa de polietileno.

SKU: 151559 | EAN-13: 0766623151559 | UPC: 766623151559

## Conecta fácilmente una fuente HDMI a una pantalla VGA

El Convertidor de HDMI a VGA de Manhattan ayuda a establecer un enlace rápido, simple y conveniente entre computadoras de escritorio y portátiles equipadas con HDMI y otras fuentes de medios con monitores, proyectores y otros dispositivos de visualización VGA existentes. El Convertidor de HDMI a VGA de Manhattan es fácil y rápido de instalar, y no requiere configuraciones complicadas para ayudar a extender la vida útil y aprovechar al máximo la inversión y el valor de los monitores VGA, proyectores y otros equipos antiguos. Esta solución de bajo consumo, rentable y confiable permite a los usuarios hacer la transición a anchos de banda HDMI, resoluciones, Deep Color y más, sin el costo de actualizar a monitores y proyectores más nuevos y costosos. Su diseño integrado todo-en-uno ayuda a lograr una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y desorden, manteniendo las instalaciones y los espacios de trabajo ordenados. Su puerto estéreo de 3.5mm permite que el convertidor transmita audio a un dispositivo de audio externo con el conveniente cable de audio de 3.5mm incluido, y su puerto Micro-USB permite energía adicional si es necesario.

4o mini

### Features:

- Convierte una señal digital HDMI a video analógico VGA, con puerto de salida de audio.
- Disfruta de imágenes en alta definición en un monitor VGA, proyector u otro dispositivo de visualización; soporta salida de video analógico 1080p.
- Totalmente blindado para reducir la EMI y otras fuentes de interferencia.
- Contactos chapados en oro para un mejor rendimiento.
- Cubierta moldeada de PVC y alivio de tensión.
- Puerto Micro-USB si se requiere energía adicional.
- Tres años de garantía (\*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país\*)

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- UL20276
- HDMI 1.3

Contactos

- Macho HDMI 19 pines, con chapa de oro
- Hembra VGA de 15 pines, con chapa de níquel
- Macho 3.5 mm, con chapa de oro
- Hembra 3.5 mm, con chapa de níquel
- Terminales moldeadas en PVC
- Blindado

- Conectores 32 AWG
- Blindado en aluminio
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Largo: 30 cm
- Peso: 34 g

Cable de audio

- 2 conectores macho 3.5mm
- Cable de 32 AWG
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Terminales de PVC
- Longitud: 0.5 m (1.5 ft.)

Contenido del paquete:

- Convertidor HDMI a VGA
- Cable de audio estereo



HDMI Device



HDMI to VGA  
Converter

Included Audio Cable



VGA Display

