Convertidor USB-C a HDMI

USB Tipo C Macho a HDMI Hembra, Negro

SKU: 151788 | EAN-13: 0766623151788 | UPC: 766623151788

Conecta fácilmente una fuente USB Tipo-C con una pantalla HDMI

El Convertidor Manhattan USB 3.1 a HDMI ayuda a establecer una conexión rápida, sencilla y cómoda entre una fuente de medios con USB Tipo-C (computadoras-tablets, etc.) y pantallas HDMI existentes (monitores, proyectores, etc.). El Convertidor Manhattan USB 3.1 a HDMI es sencillo y rápido de instalar y no requiere complicadas configuraciones o instalaciones. Su diseño integrado todo en uno elimina cables innecesarios, enredos y todo el desorden para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y ordenados. Extiende la vida útil de tus equipos y aprovecha completamente la inversión y el valor de tus pantallas, proyectores y periféricos HDMI con los convertidores Manhattan USB 3.1 a HDMI.

Features:

- Convierte una señal de audio y video de USB-C a HDMI
- Disfruta de imágenes de Ultra Alta Definición (UHD) en un monitor, proyector u otro dispositivo con pantalla HDMI
- Soporta resoluciones de video de hasta 3840x2160p@30Hz
- Compatible con DisplayPort 1.2 en Modo Alterno (DP Altmode)
- Plug and Play; no requiere una fuente externa de energía
- Compatible con todas las computadoras, notebooks y tablets que soporten USB Tipo-C, incluyendo Apple MacBook, Chromebook Pixel y más
- Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia EMI y otras
- Terminales modeadas en PVC y a prueba de tensiones
- cinco años de garantía. Consulte en su ciudad o país

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• USB 3.2 Gen 1
• HDMI
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE

Conexiones
• USB tipo C, 24 patillas, macho
• HDMI, 19 patillas, hembra
• Blindado

Resoluciones de vídeo
• 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 3840x2160p@30Hz

Físico
• Cable de calibre 32-AWG
• Blindaje de Mylar y aluminio
• Carcasa de plástico térmico
• Longitud del cable: 15 cm (6 pulg.)
• Peso: 31 g (1.1 oz.)
• Apantallado

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Carcasa Plástico ABS

Entorno operativo
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -40 - 85°C (-4 - 185°F)
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Requisitos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 o Linux o Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del paquete
• Conversor USB-C a HDMI

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la siguiente:
• #153690 - USB-A a HDMI
• #151788 - USB-C a HDMI, 4K@30Hz
• #153416 - USB-C a HDMI, 4K@60Hz, puerto PD

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.