



Convertidor de USB a Puerto Serial

Conecta un dispositivo serial a un puerto USB, Chip Prolific PL-2303, 45 Cm (18 in.)

SKU: 151801 | EAN-13: 0766623151801 | UPC: 766623151801

Conecta fácilmente dispositivos Serial a través de un puerto USB.

La mayoría de computadoras y laptops modernas no tienen puertos RS232 (DB9), haciendo que el uso de periféricos antiguos o dispositivos de alta tecnología que se conectan con puertos COM sea casi imposible. El Convertidor Manhattan de USB a Serial - Con su puerto serial RS232 (DB9) y chipset Prolific PL-2303HX - expande fácilmente un puerto USB para conectar y soportar modems, escáneres de códigos de barras, lectores de tarjetas, radios, GPS, máquinas CNC, bordadoras, controladores Fuel Injection, PDUs, switches de red y otros dispositivos seriales.

Calidad en la fabricación y una fácil instalación

Contactos chapados en oro y una construcción robusta se combinan para ofrecer una conexión confiable entre la computadora y periféricos seriales para un rendimiento consistente, libre de problemas. Su compatibilidad con Windows con una instalación Plug & Play y su capacidad de intercambiarlo, ayudan a brindar un uso sin inconvenientes y conflictos frustrantes de dispositivos.

Features:

- Convierte rápidamente un puerto USB a un puerto Serial/RS232/COM/DB9
- Su chip Prolific PL-2303 adaptable y compatible lo hace la solución ideal para muchos sistemas operativos y plataformas
- Conecta fácilmente la mayoría de equipos DB9 como módems, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáneres de códigos de barras, palms, GPS, telescopios, máquinas CNC,bordadoras, sistemas de control automotriz, organizadores digitales y muchos
- Instálalo como un puerto COM/RS-232 estándar para brindar conectividad serial para dispositivos tradicionales y de alta tecnología
- Las configuraciones de Chipset Prolific PL-2303RA y FTDI FT232RL están tambien disponibles en www.ManhattanProducts.com
- Compatible con Windows; Plug and Play; Fácilmente intercambiable
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- RoHS
- WEEE

Conecciones

- 1 puerto USB; tipo A macho
- Macho de 9 pines; Puerto Serial/COM/RS232/DB9

General:

- Tasa de transferencia: hasta 115 kbps
- Alimentado por Bus
- Chipset Prolific PL-2303

Diseño:

- Calibre del cable 24 AWG
- Longitud del cable: 45 cm
- Peso: 165 g

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 or Linux or Mac 9.x/10.x o más recientes

Contenido del paquete:

- Convertidor USB a Puerto Serie
- Manual del usuario



