





Convertidor USB a serie

Conecta un dispositivo serial a un puerto USB, Chip Prolific PL-2303, 1.8 m (6 ft), Bolsa de plastico

Part No.: 151849

EAN-13: 0766623151849 | UPC: 766623151849

Conecte fácilmente dispositivos seriales a través de un puerto USB

La mayoría de las computadoras y laptops modernas no cuentan con puertos RS232 (DB9), lo que hace casi imposible el uso de periféricos heredados y dispositivos de alta tecnología que se conectan mediante puertos COM. El Convertidor USB a Serial de Manhattan —con su puerto serial RS232 (DB9) y chipset Prolific PL-2303— expande fácilmente un solo puerto USB para conectar y soportar módems seriales, escáneres de códigos de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas, radios de aficionados, GPS, máquinas CNC, telescopios, máquinas de bordado, controladores de inyección de combustible, PDUs, switches de red y otros dispositivos.

Construcción de Calidad e Instalación Sencilla

Los contactos dorados y la construcción robusta se combinan para ofrecer una conexión confiable entre la computadora y los periféricos seriales, garantizando un rendimiento consistente y sin problemas. La compatibilidad con Windows, junto con la instalación plug-and-play y la capacidad de intercambio en caliente, ayudan a proporcionar un uso sin interrupciones, sin conflictos de dispositivos inconvenientes y frustrantes.

Features:

- Convierte rápidamente un puerto USB a un puerto Serial/RS232/COM/DB9
- El chipset Prolific PL-2303, personalizable y compatible, lo convierte en la solución ideal para muchos sistemas operativos y plataformas
- Conéctese fácilmente a la mayoría de módems DB9/serial, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáneres de códigos de barras, PCs de bolsillo, GPS, telescopios, máquinas CNC, máquinas de bordado,



manhattan-products.com

sistemas de control automotriz, organizadores digitales y mucho más

- Instálalo como un puerto COM/RS-232 estándar para proporcionar conectividad serial a dispositivos heredados y de alta tecnología
- También están disponibles configuraciones de chipsets PL-2303 y FTDI FT232RL en ManhattanProducts.com
- Compatible con Windows; plug and play; intercambiable en caliente
- Cinco años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- RoHS
- WEEE

Conexiones

- Puerto USB; tipo-A macho
- Puerto Serial/COM/RS232/DB9; macho de 9 pines

General

- Tasa de transferencia: hasta 115 kbps
- Alimentado por bus
- Chipset Prolific PL-2303

Físico

• Calibre de cable: 24 AWG

• Longitud del cable: 1.8 m (6 pies)

• Peso: 165 g (5.8 oz.)

Requisitos del Sistema

• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del Paquete

- Convertidor de USB a Serial
- Instrucciones



manhattan-products.com



