



Convertidor USB-C 3.2 a DisplayPort

USB Tipo C Macho a DisplayPort Hembra, 4K@30Hz, Negro

Part No.: [152020](#)

EAN-13: 0766623152020 | UPC: 766623152020

Conecta fácilmente una fuente USB Tipo-C con una pantalla DisplayPort (DP)

El Convertidor Manhattan USB 3.1 a DP ayuda a establecer una conexión rápida, sencilla y cómoda entre una fuente de medios con USB Tipo-C (computadoras-tablets, etc.) y pantallas DisplayPort existentes (monitores, proyectores, etc.). El Convertidor Manhattan USB 3.1 a DP es sencillo y rápido de instalar y no requiere complicadas configuraciones o instalaciones. Su diseño integrado todo en uno elimina cables innecesarios, enredos y todo el desorden para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y ordenados. Extiende la vida útil de tus equipos y aprovecha completamente la inversión y el valor de tus pantallas, proyectores y periféricos DP con los convertidores Manhattan USB 3.1 a DP.

Features:

- Convierte una señal de audio y video de USB a DisplayPort (DP)
- Disfruta de imágenes de Ultra Alta Definición (UHD) en un monitor, proyector u otro dispositivo con pantalla DP
- Soporta resoluciones de video de hasta 4K@30Hz
- Compatible con DisplayPort 1.2 en Modo Alternativo (DP Altmode)
- Plug and Play; no requiere una fuente externa de energía
- Compatible con todas las computadoras, notebooks y tablets que soporten USB Tipo-C, incluyendo Apple MacBook, Chromebook Pixel y más
- Completamente blindado para reducir fuentes de interferencia EMI y otras
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.1
- DisplayPort
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

Conexiones

- USB Tipo C, 24 pines, macho
- DisplayPort, 20 pines, hembra
- Blindado

Resoluciones de video

- 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 3840 x 2160p@30Hz

Características físicas

- Calibre del cable 32 AWG
- Blindaje de mylar y aluminio
- Forro de plástico térmico
- Longitud: 21 cm (8 in.)
- Peso: 31 g (1.1 oz.)
- Blindado
- Chasis: plástico ABS

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 ~ 122°F (0 ~ 50°C)
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 185°F (-40 ~ 85°C)
- Humedad (sin condensar): 0 ~ 96%

Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes

Contenido del empaque

- Convertidor USB 3.1 a DisplayPort



