



## Adaptador multiport USB-C SuperSpeed.

Adaptador USB 3.2 Tipo-C macho a HDMI (4K@30Hz) hembra, dos puertos USB 3.0 Tipo-A, puerto de entrega de energía USB-C (PD), puerto RJ45 Gigabit, lector de tarjetas SD; aluminio, gris.

SKU: 152075 | EAN-13: 0766623152075 | UPC: 766623152075

**Brinda a tu dispositivo USB tipo-C fácil conectividad a la red y consigue la conexión perfecta con tu pantalla HDMI, periféricos USB y tarjeta de memoria SD.**

El adaptador multiport USB-C SuperSpeed de Manhattan establece un enlace rápido, simple y conveniente entre una fuente de medios equipada con USB tipo-C (computadora, tableta, teléfono inteligente, etc.) y una pantalla HDMI existente (monitor, proyector, etc.), ya sea en modo de espejo o de pantalla extendida. Este hub crea una mini-estación de trabajo al agregar dos periféricos USB 3.0 (y anteriores), como un ratón, teclado, hub, dispositivo de memoria externa y más, utilizando los puertos USB-A integrados, conexión de red Gigabit y ranura para tarjeta SD.

El adaptador multiport USB-C SuperSpeed de Manhattan es fácil y rápido de instalar. No se requiere configuración ni instalación complicadas para mejorar la funcionalidad de tu dispositivo tipo-C. Su diseño logra una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y desorden, manteniendo las instalaciones y espacios de trabajo organizados y ordenados.

4o mini

### Features:

- Conecta un dispositivo USB tipo-C a una pantalla HDMI, dos dispositivos USB 3.0 tipo-A, acceso Ethernet a través de un puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps, suficiente energía para los dispositivos conectados a través de un puerto de entrega de energía USB-C (PD) y una tarjeta de memoria a través de un lector de tarjetas SD.
- Entrega video y audio de Ultra Alta Definición (UHD) a un monitor HDMI, proyector u otro dispositivo de visualización.
- Modos de espejo o pantalla extendida para soportar resoluciones de video de hasta 1080p a 60Hz (1080p) o 3840x2160 a 30Hz (4K, Full UHD).
- Un puerto Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) para descargas más rápidas, transmisión de medios y juegos.
- Dos puertos USB 3.0 tipo-A para conectar mouse, teclados o dispositivos de memoria portátil (y más), o para cargar y sincronizar dispositivos electrónicos portátiles.
- Puerto USB-A SuperSpeed que ofrece velocidades de transmisión de datos de 5 Gbps.
- Fácil acceso a la gestión de medios y contenido con el puerto SD de lectura/escritura/copia; soporta detección automática de tarjetas y velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Mbps.
- Puerto USB-C PD para un máximo de 60 W (20 V a 5 A).
- Soporta la función de entrega de energía USB (PD) de hasta 60 W; requiere un cargador PD externo, disponible en Manhattan.
- Carcasa de aluminio duradera, lo que lo convierte en el compañero perfecto para el escritorio o para viajar.
- Compatible con todos los escritorios, laptops y tabletas que soportan el modo DP-Alt de USB-C, incluyendo Apple MacBook®, iPad® Pro, Chromebook™, Pixel™ y más.
- Cumple con el Modo Alternativo DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode).
- Plug and Play

- Cubierta moldeada de PVC y alivio de tensión.
- Tres años de garantía (\*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país\*)

**Especificaciones:**

## Normas y certificaciones

- USB 3.2
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE
- UKCA

## General

- Resoluciones de vídeo: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p a 30 Hz, 4K
- Puertos USB-A: 5 Gbps
- Tarjetas flash compatibles: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Tarjetas flash compatibles: SD, SDHC y SDXC; hasta 128 GB
- Velocidad de transferencia: hasta 40 Mbps
- Calibre de cable 34-AWG
- Alimentación por bus
- Puerto de carga USB-C PD: 60 W (20 V a 5 A)
- Salida total USB-A 5 V, 2 A
- Blindaje de Mylar y aluminio
- Tensión soportada: 300 V CC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia conductiva: 5 Ohm

## Conexiones

## Entrada:

- Un USB-C de 24 clavijas, macho

## Salidas:

- Una HDMI de 19 clavijas, hembra
- Un RJ45 10/100/1000 Mbps, hembra
- Dos USB-A de 4 clavijas, hembra
- Una ranura de memoria SD
- Un USB-C de 24 clavijas, Power Delivery, sincronización de datos, hembra

## Físico

- Carcasa: 116 x 45 x 15 mm
- Longitud del cable: 13 cm (5.11 pulgadas)
- Peso: 83 g (2.92 oz.)
- Carcasa: aluminio

## Entorno operativo

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad (sin condensación): 10 - 90%

## Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 10.7.1 o superior

## Contenido del paquete

- Adaptador multipuerto USB-C de alta velocidad
- Guía rápida de instrucciones

