



Convertidor de VGA y USB a HDMI

Convierte el vídeo VGA y el audio USB en una señal HDMI digital

SKU: 152426 | EAN-13: 0766623152426 | UPC: 766623152426

Convierte señales de audio/video basadas en PC en HDMI digitales

El conversor VGA y USB a HDMI de Manhattan traduce señales de audio/video de PC a formato HDMI para proyectores compatibles, pantallas planas HD, televisores y más. El avanzado sistema de circuitos integrado le permite disfrutar fácilmente de medios basados en PC en pantallas o televisores de alta definición y mantiene la recepción simultánea de A/V en el PC de origen. La gran capacidad de ancho de banda admite resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1080 y 1080p@60Hz, lo que resulta ideal para formación, comercios y ferias. Gracias a la rápida instalación Plug and Play y a la compatibilidad con Windows y Mac, el conversor VGA y USB a HDMI de Manhattan facilita la transmisión de contenidos digitales almacenados en cualquier computadora de escritorio y laptop.

Features:

- Convierte fácilmente vídeo VGA y audio USB en una señal digital HDMI
- Ideal para conectar laptops Mac, PC y computadoras a pantallas de alta definición, televisores de alta definición, proyectores, etc
- Admite resoluciones de vídeo VGA y HDMI de hasta 1920x1080, 1080p@60Hz, profundidad de color de 24 bits y ancho de banda del amplificador de vídeo de hasta 1.65 Gbps / 165 MHz
- Proporciona audio digital USB de alta calidad; se alimenta con una conexión
- Su diseño portátil y pequeño cabe fácilmente en la bolsa de la laptop para presentaciones fuera de la oficina, viajes de negocios, etc
- Funciona muy bien en combinación con el cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de Manhattan (323215)
- Plug and play; compatible con Windows y Mac; fácil de instalar
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDMI
- CE
- FCC
- HDCP

General

- Soporta HDCP pass-through
- Alimentación: 5 VDC / 1 A
- Formatos de entrada de vídeo VGA: VGA, XGA, SVGA, SXGA, UGA

Conexiones

- Entrada: VGA / HD15 macho (video)
- Entrada: USB Tipo-A macho (audio/alimentación)
- Salida: HDMI hembra (video/audio)

Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Salida de vídeo: HDMI, HDCP 1.3

- Frecuencia: 1.65 Gbps / 165 MHz

Resoluciones de video

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1920 x 1200, 1920 x 1080
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60Hz

Diseño

- Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
- Cable VGA cable, 29 cm (1 ft.)
- Cable de alimentación 5VDC / 1A USB, 1 m (3 ft.)
- Peso: 102 g (3.6 oz.)
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 - 104°F (0 - 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 - 140°F (-20 - 60°C)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Contenido del empaque:

- Convertidor de VGA y USB a HDMI
- Guía rápida de instrucciones



