Cable adaptador de USB-C a DisplayPort

Convierte una señal DP Alt Mode en una salida DisplayPort 4K@60Hz, 2 m (6 ft), negro

SKU: 152464 | EAN-13: 0766623152464 | UPC: 766623152464

Convierte fácilmente una señal de audio/vídeo basada en USB en formato DisplayPort

El cable adaptador USB-C a DisplayPort de Manhattan transmite una señal de audio/vídeo USB a un proyector DisplayPort, pantalla plana, televisor o dispositivo similar. El circuito integrado permite a los entusiastas de los medios digitales disfrutar fácilmente del contenido multimedia basado en USB en una pantalla o televisor de Ultra Alta Definición (UHD) mientras se mantiene la recepción simultánea de A/V en la fuente. Su capacidad UHD admite hasta 3840x2160@60Hz y 4K para servir a una amplia gama de resoluciones en muchos dispositivos y aplicaciones UHD, incluidos los entornos de formación, venta al por menor y ferias comerciales. El dispositivo de origen debe ser compatible con el modo DP Alt. No requiere configuración adicional. Entrega sin esfuerzo el contenido digital que se almacena en un smartphone, tableta, Ultrabook y laptop a una pantalla con capacidades de entrada DisplayPort

Features:

- Conecta fácilmente un dispositivo USB-C DP Alt Mode a una pantalla, monitor o proyector DisplayPort.
- Ofrece una resolución clara y nítida de hasta 3840x2160@60Hz; admite una relación de aspecto de vídeo 4K Ultra HD de 21:9
- Ideal para conectar una pantalla DisplayPort a un smartphone, tableta, Ultrabook, laptop y otros dispositivos compatibles con el modo DP Alt.
- Compatible solo con un dispositivo USB-C que admita el modo DP Alt; compatible con el puerto Thunderbolt 3.
- Su diseño compacto permite tener un escritorio despejado; el cable de conexión directa lo convierte en el compañero de viaje perfecto
- También disponible en 1 m de longitud [busque la referencia 152471 en www.manhattanproducts.com].
- Alimentación por bus: no necesita fuente de alimentación externa
- Diseño unidireccional, solo puede conectarse desde una fuente USB-C a una pantalla DP.
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• RoHS2
• USB 3.1
• HDCP
• Modo DP Alt
• DisplayPort 1.2

General
• Soporta tasas de datos de 5.4Gbps (HBR2), 2.7 Gbps tasa de alto bit (HBR) y 1.62 Gbps Tasa bit reducida (RBR)
• Resolución: hasta 3840x2160 @60Hz

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Salida de audio y video a través de DP
• Alimentado por bus: no necesita suministro eléctrico
• Soporta HDCP pass-through

Conexiones
• Entrada: USB 3.1 Tipo-C masculino
• Salida: Masculino DP

Diseño
• Cable adaptador: 2 m (6 ft)
• Peso: 0.1 kg (3.9 oz.)

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
• Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Requerimientos de sistema
• Dispositivo soportado Modo DP Alt

Contenido del paquete
• Cable adaptador USB-C a DisplayPort

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.