



Convertidor USB-C 4 en 1 para Audio/Video

USB 3.1 Tipo-C Macho a HDMI/DP/VGA/DVI Hembra, Negro

SKU: 152600 | EAN-13: 0766623152600 | UPC: 766623152600

Conecta fácilmente una fuente USB Tipo-C con una pantallas HDMI, DP, VGA o DVI.

El Convertidor USB-C 4 en 1 para Audio/Video de Manhattan establece una rápida, simple y cómoda conexión entre fuentes de medios recientes equipados con USB Tipo-C (computadoras, tabletas, smartphones, etc.) y pantallas HDMI, VGA o DVI existentes (monitores, proyectores, etc.). El Convertidor USB-C 4 en 1 para Audio/Video de Manhattan es rápido y fácil de instalar. Sin complicadas configuraciones o instalaciones. Su diseño todo-en-uno logra una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y todo el desorden para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y ordenados. Extiende el tiempo de vida de tus equipos, y saca provecho de la inversión y el valor de tus pantallas, proyectores y periféricos HDMI, DP, VGA o DVI con un Convertidor USB-C 4 en 1 para Audio/Video de Manhattan.

Features:

- Adaptador 4 en 1 que convierte el puerto USB en una señal de audio y video HDMI, DP, VGA o DVI
- Ofrece imágenes de Ultra Alta Definición (UHD) en un monitor HDMI, proyector u otro dispositivo de proyección
- Soporta resoluciones de video de hasta: 3840x2160 aa 30 Hz (4K) en HDMI, 4K@60Hz UHD en DP o 1920x1080 a 60 Hz en VGA o DVI
- Compatible con Displayport 2.1 de Modo Alternativo (DP Altmode)
- Plug and Play: no requiere una fuente de energía externa
- Compatible con todos los tipos de USB Tipo C, computadores de escritorio, laptops y tablet incluyendo Apple MacBook, Chromebook Pixel y más, con soporte de DP modo Alt y Power Deliver 2.0
- Admite la salida de audio a través de la conexión HDMI o DP; VGA y DVI no admiten audio
- Compatible con interfaces DVI-I y DVI-D
- Diseño compacto y portátil; perfecto para viajar y conectarse a cualquier pantalla
- Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- USB 3.1
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

General

- Resoluciones de video: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 3840 x 2160 at 30 Hz, 4K@60Hz
- Conectores 32 AWG
- Blindaje: Mylar y aluminio
- Resistencia de voltaje: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm

- Resistencia conductiva: 10 Ohm
- Soporta una salida a la vez
- Si hay varios dispositivos conectados, la prioridad de puertos será DP>HDMI>DVI>VGA
- Nota: VGA no soporta el audio

Conexiones

- USB Tipo-C de 24-pines, macho
- HDMI de 19-pines, hembra
- DP de 20-pines, hembra
- DVI conexión individual de 29-pines, hembra
- VGA de 15-pines, hembra
- Blindado

Diseño

- Calibre del cable 32 AWG
- Blindaje de mylar y aluminio
- Cubierta de plástico termoformado
- Longitud: 8 cm (3 in.)
- Peso: 31 g (1.1 oz.)
- Blindado
- Cubierta: plástico ABS

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 - 122°F (0-50°C)
- Temperatura de almacenamiento: -22 - 176°F (-30 - 80°C)
- Humedad (sin condensar): 5 - 90%

Requerimientos del sistema

- Windows 8.1/10 o Linux o Mac 10.10.5 en adelante

Contenido

- Convertidor USB-C 4 en 1 para Audio/Video



