



Convertidor Docking USB-C Superspeed 4-en-1 a HDMI/VGA

Convertidor USB C 3.1 Macho a HDMI o VGA. Hub de dos puertos USB 3.0 y Lector de Tarjetas SD. Aluminio, Negro

SKU: 152631 | EAN-13: 0766623152631 | UPC: 766623152631

Conecta fácilmente un dispositivo USB Tipo-C con una pantalla HDMI o VGA, periféricos USB y una tarjeta de memoria SD

El Convertidor Docking USB-C Superspeed 4-en-1 a HDMI/VGA de Manhattan establece una rápida, simple y cómoda conexión entre fuentes de medios recientes equipados con USB Tipo-C (computadoras, tabletas, smartphones, etc.) y pantallas HDMI, VGA o DVI existentes (monitores, proyectores, etc.), ya sea en modo de pantalla duplicada o extendida. Crea una mini-estación de trabajo agregando cualquier periférico USB 3.0 como un mouse, teclado, hub, memoria externa y más con los puertos USB 3.0 integrados o la ranura para tarjeta SD

El Convertidor Docking USB-C Superspeed 4-en-1 a HDMI/VGA de Manhattan es rápido y fácil de instalar. Sin complicadas configuraciones o instalaciones para mejorar la funcionalidad de tu dispositivo tipo-C. Su diseño todo-en-uno logra una solución compacta e integrada que elimina cables innecesarios, enredos y todo el desorden para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y ordenados.

Features:

- Convertidor docking multifuncional que conecta un puerto USB Tipo-C a una pantalla HDMI o VGA, hub de dos puertos USB 3.0 y Lector de Tarjetas SD
- Ofrece video y sonido de Ultra Alta Defincion (UHD) 4K@30Hz con una conexión HDMI, o video HD 1080p con una conexión VGA
- Los modos de pantalla duplicada o extendida soportan resoluciones de video de hasta 1080p@60Hz o 3840x2160 a 30 Hz (4K) UHD
- Brinda un hub de dos puertos USB 3.0 Tpara conectar ratones, teclados o dispositivos de memoria portátil (y más) o para cargar y sincronizar un dispositivo electrónico portátil
- El puerto USB-A soporta transmisiones de datos superspeed (5Gbps), cargando hasta a 7.5W (5 V / 1.5 A); cumple con BC1.2
- Fácil acceso a multimedia y administración de contenido con la ranura SD para lectura/grabar/copiar; soporta detección automática de tarjeta y velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps tranfiere datos automaticamente a una velocidad de hasta 480 Mbps
- USB-C soporta transmisión de datos a 5Gbps
- Su chasis angulado, de aluminio, hace de este durable convertidor la perfecta compañía para el escritorio o para viajar
- Compatible con todos los tipos de USB Tipo C, computadores de escritorio, laptops y tablet incluyendo Apple MacBook, Chromebook Pixel y más, con soporte de DP modo Alt y Power Deliver 2.0
- Compatible con Displayport 2.1 de Modo Alterno (DP Altmode)
- Plug and Play
- Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Terminales modeadas en PVC y a prueba de tensiones
- 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- USB 3.1
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

General

- Resolución de video: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 3840 x 2160p a 30 Hz, 4K

- Puerto USB A: 5 Gbps
- Soportar tarjetas flash: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Tasa de transferencia: hasta 480 Mbps
- Calibre del cable 24 AWG
- Alimentado por bus
- Blindaje de mylar y aluminio
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de los aislantes: 10 MOhms
- Cubierta de plástico termoformado

Conexiones

- 1 entrada USB Tipo-C con 24-pines, macho
- 1 entrada HDMI de 19-pines, hembra
- 1 entrada VGA de 15-pines, hembra
- 2 entradas USB Tipo A de 4-pines, hembra
- 1 entrada para memorias SD

Diseño

- Longitud: 8 cm (3 in.)
- Peso: 73 g
- Chasis: Aluminio

Ambiente de operación

- Temperatura de Operación: 32 - 122°F (0 - 50°C)
- Temperatura de almacenamiento: -22 - 176°F (-30 - 80°C)
- Humedad (sin condensar): 5 - 90%

Requerimientos del sistema

- Windows 8.1/10 o Linux o Mac 10.10.5 o superior

Contenido

- Convertidor Docking USB-C Superspeed 4-en-1 a HDMI/VGAC
- Guía rápida de instrucciones



