



Convertidor de HDMI a DisplayPort 4K

HDMI hembra a DisplayPort macho, blanco

SKU: 152648 | EAN-13: 0766623152648 | UPC: 766623152648

Conecta fácilmente una fuente HDMI con un proyector o pantalla DisplayPort.

El convertidor HDMI a DisplayPort de Manhattan ayuda a establecer un enlace rápido, simple y conveniente entre una fuente equipada con HDMI y un monitor DisplayPort, proyector u otros dispositivos de visualización. El convertidor es fácil y rápido de instalar y no requiere una configuración complicada para ayudar a extender la vida útil y aprovechar al máximo la inversión y el valor de las pantallas DisplayPort, proyectores y otros equipos heredados. Esta solución de bajo consumo, rentable y confiable permite a los usuarios hacer la transición a anchos de banda HDMI, resoluciones, color intenso (Deep Color) y más sin el costo de actualizar a monitores y proyectores más nuevos y costosos. Su diseño integrado ayuda a lograr una solución compacta e integrada que elimina los cables innecesarios, los enredos y el desorden para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados.

Features:

- Convierte una señal de Audio y Video HDMI a una de DisplayPort
- Soporta resolución de hasta 4K@30Hz UHD
- Ofrece resoluciones de 4K@30Hz UHD en un proyector o una pantalla con conector DisplayPort
- Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- No soport consolas de videojuegos tales como Xbox, PlayStation y NVidia Shield
- Plug and Play: no requiere una fuente de energía externa
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- HDMI 1.4
- DisplayPort 1.1a
- HDCP 1.3
- EDID 1.4
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE

General

- Resoluciones de video: 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1200, 1080p a 60Hz, 3840x2160p a 30 Hz, 4K
- Ancho de banda: 10.2Gbps
- Soporta color intenso de 48-bit
- Soporta canal digital de audio de 7.1 canales hasta 192 kHz
- Paso de EDID
- Alimentado por bus

Conexiones

Entradas:

- HDMI hembra

Salida:

- DisplayPort macho

Diseño

- Conectores calibre 28 AWG
- Tamaño: 4.5 x 4 x 1.5 cm

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Longitud del cable: 11 cm
- Peso: 22.4 g
- Niquelado
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 -104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20° C - 60° C
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 (64bit), Mac OS X 10.10 o superior

Contenido del paquete

- Convertidor de HDMI a DisplayPort 4K

