



## Hub MST - de Mini DisplayPort a 2 puertos HDMI

Mini DisplayPort macho a 2 HDMI hembras, soporta modos de Espejo, Escritorio Extendido y Video Wall, 4K@30Hz, alimentación USB, negro

SKU: 152723 | EAN-13: 0766623152723 | UPC: 766623152723

Distribuya fácilmente una sola señal de ultra alta definición (UHD) a múltiples pantallas.

El Hub Video Splitter de Mini DisplayPort a 2 HDMI, con MST transmite una señal 4K DisplayPort desde una sola fuente UHD a hasta dos pantallas HDMI UHD.

Solución flexible para muchas aplicaciones de A / V

Ideal para ferias comerciales, aulas, salas de videoconferencias, presentaciones y aplicaciones de en tiendas, el Hub Video Splitter de Mini DisplayPort a 2 HDMI, con MST incorpora un amplificador incorporado para aumentar la potencia de la señal. Es una excelente opción para dividir y distribuir una señal síncrona, en modos duplicados o extendidos, en múltiples pantallas 4K HDMI. El modo MST crea un muro de video (Video Wall) desde dos pantallas para brindar al usuario una experiencia más inmersiva cuando juega, en una conferencia, en una oficina o en casa.

Construcción de calidad e instalación fácil

El cumplimiento total de DisplayPort, HDCP 2.2 y DVI 1.0 garantiza que el Hub Video Splitter de Mini DisplayPort a 2 HDMI, con MST Manhattan puede proporcionar un servicio prolongado y un rendimiento confiable. Conecte rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y el cable de alimentación USB incluido, y se completa esta asequible solución DisplayPort de Ultra Alta Definición 4K / HDMI, sin configuración de software / hardware ni configuraciones complicadas.

### Features:

- Duplica una señal Mini DisplayPort (DP) de Ultra Alta Definición (UHD) hasta en dos pantallas HDMI UHD
- Resolución 4K@30Hz, Video full 3D y Color Intenso(Deep Color)
- Soporta DTS Master Audio comprimido así como 7.1 audio surround hasta 192 kHz
- Soporta modo espejo, extendido y transporte multi canal (MST) para maximizar las capacidades de trabajo o videojuegos
- El modo espejo duplica la pantalla de la computadora en dos pantallas con resoluciones de hasta 4K@30Hz
- El modo extendido aumenta el espacio de trabajo del escritorio hasta dos pantallas adicionales, con resoluciones de hasta 4K@30Hz
- El modo MST crea un video wall para una experiencia más envolvente, utilizando dos pantallas - con resoluciones de hasta 3840x2160 a 30 HZ - como una sola; necesita una tarjeta gráfica que soporte la función videowall
- Alimentación USB con instalación Plug and Play; no se necesita configuración especial o mando
- Cable Mini DisplayPort integrado
- Ideal para mejorar las capacidades de pantalla o crear un video wall en ubicaciones como escuelas, iglesias, salas de conferencia, ferias y tiendas; perfecto para rotulación digital y tecnología AMD Eyefinity en videojuegos
- Compatible con HDCP 2.2
- Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- DP 1.2
- HDCP 2.2
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Conexiones

- Una Mini DisplayPort (Mini DP) macho (entrada)
- Dos HDMI hembra (salida)
- Un USB Micro B hembra para alimentación de 5 V / 2 A (entrada)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

**Entrada y salida de señal**

- Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango máximo de enlace único: 5.4 Gbps, resolución 3840x2160 a 30 Hz
- Salida de video: HDCP 2.2, DVI 1.0

**Resoluciones de video**

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

**Diseño**

- Dimensiones: 255 x 50 x 11 mm
- Cable USB Micro-B de alimentación: 1 m
- Peso: 50 g
- Chasis: plástico

**Ambiente de operación**

- Temperatura de operación: 0 – 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

**Requisitos del sistema**

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Tarjeta gráfica DP (DisplayPort) 1.2

**Contenido del paquete:**

- Hub MST - de Mini DisplayPort a 2 puertos HDMI
- Cable USB de alimentación
- Guía rápida de instrucciones



