



Cable de Mini DisplayPort a HDMI 4K@60Hz

Cable Mini DisplayPort Macho a HDMI Macho, 1.8 m (6 ft), Negro

SKU: 153287 | EAN-13: 0766623153287 | UPC: 766623153287

Un cable entre una fuente Mini DisplayPort y una pantalla HDMI, sin necesidad de adaptador ni convertidor

Para la instalación más sencilla y discreta, este cable Mini DisplayPort a HDMI conecta tu fuente de vídeo DisplayPort al puerto HDMI de tu pantalla. No necesita fuente de alimentación, a diferencia de algunos adaptadores que requieren alimentación activa y un voluminoso cableado de vídeo independiente. Este cable le permite disfrutar de películas en un televisor HD de pantalla grande, ampliar su escritorio a un segundo monitor (hasta 4K@60Hz) para ampliar el espacio de trabajo, o mostrar presentaciones en un proyector en la escuela o el trabajo sin necesidad de ningún otro adaptador o convertidor.

Features:

- Conecta un dispositivo con Mini DisplayPort a una pantalla Ultra-HD (UHD) con entrada HDMI
- Permite resoluciones de video Ultra-HD (UHD) hasta 4K@60Hz (3840 x 2160 a 60 Hz)
- Permite audio de alta definición para una amplia gama de tipos de audio, incluyendo SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD
- Permite resoluciones de video Ultra-HD (UHD) hasta 4K@60Hz (3840 x 2160 a 60 Hz) y audio de alta definición para una amplia gama de tipos de audio, incluyendo SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD
- Compatible con HDCP para contenido protegido
- Convierte la señal de una fuente Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, no es bidireccional
- "Plug and Play"
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones

- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE
- RoHS
- HDCP

General:

- Resolución: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz (Ultra-HD 4K@60Hz)
- Convierte la señal de Mini DisplayPort a HDMI únicamente

Conectores

- Mini DisplayPort macho
- HDMI macho de 19 pines
- Contactos bañados en oro

Físico

- Longitud: 1.8 m (6 ft)
- Peso neto: 76 g (2.68 oz.)
- Peso bruto: 82 g (2.89 oz.)
- Carcasa moldeada de PVC y ABS

Entorno de Operación

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Temperatura de operación: 0 – 40°C (32 – 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C (-4 – 140°F)
- Humedad (sin condensación): 0 – 96%

Requisitos del Sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux o Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del Paquete

- Cable Mini DisplayPort a HDMI 4K@60Hz



