

Modem USB 56 Kbps

56 Kbps

Part No.: **154109**

EAN-13: 0766623154109 | UPC: 766623154109

Caratteristiche:

- Facile installazione USB - non richiede alimentazione esterna
- Prestazioni avanzate per il collegamento e la trasmissione (Quick Connect, auto dial/answer, collegamento tramite toni e impulsi)
- Supporta Digital Telephone Answering Machine (TAM)
- Velocità di trasferimento fino a 56 kbps
- Garanzia 1 anno

Specifiche:

Capacità nella modalità dati

- ITU-T V.92 data mode con velocità di ricezione fino a 56 kbps e velocità di trasmissione fino a 48 kbps
- ITU-T V.90 data mode con velocità di ricezione fino a 56 kbps e velocità di trasmissione fino a 33.6 kbps
- ITU-T V.44, V.42 bis e MNP 5 per compressione dati
- ITU-T V.42, MNP 2-4 per correzione errore
- ITU-T v.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, V.21; Bell 212A e Bell 103

Capacità nella modalità FAX

- Fax mode con velocità di invio e ricezione fino a 14.4 kbps
- ITU-T V.17, V.29, V.27 ter e V.21 canale 2
- Comandi EIA/TIA 578 Fax Class 1 o T.31 Fax Class 1.0

TAM

- 8-bit U-Law/A-Law coding (G.711) e 8-bit/16-bit linear coding; 8 kHz sample rate
- TAM supportato simultaneamente con DTFM Detect, Ring Detect e Caller ID

Caller ID

- Caller ID detect
- On-Hook Caller ID detection
- Off-Hook Call Waiting, Caller ID detection durante data mode in V.92, V.90, V.34, V.32
- Hardware-based modem controller e DSP

Hardware

- Porta RJ11
- Connessione USB tipo A maschio
- Peso: 31.2 g
- Dimensioni: 178 x 25.5 x 19 mm

Sistemi operativi richiesti

- Compatibilità con Windows 2000/XP/Vista/7/8 Linux

Contenuto della confezione:

- USB Modem
- Manuale d'istruzione e driver CD incluso



