



Hub USB 3.0 Type-C de 4 puertos

USB-C Macho a Cuatro USB-A Hembras, 5 Gbps SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Alimentado por Bus, Negro

SKU: 162746 | EAN-13: 0766623162746 | UPC: 766623162746

Conecta rápidamente más periféricos USB Tipo-A a dispositivos Tipo-C

El Hub Manhattan de 4 Puertos USB 3.0 Tipo-C agrega fácilmente cuatro puertos SuperSpeed Tipo-A a cualquier dispositivo compatible con USB Tipo-C, ampliando la conectividad para teclados, ratones, memoria externa y otros periféricos. Sus puertos SuperSpeed son retrocompatibles para soportar dispositivos más antiguos, ofrecen velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y otras actividades, y son capaces de cargar y alimentar con una salida de 5V/1A.

Fácil de agregar conectividad

Con una carcasa duradera, tamaño compacto y alimentación por bus, es fácilmente transportable para agregar conectividad USB casi en cualquier lugar. La instalación es simple con capacidades Plug and Play y de intercambio en caliente, y un cable USB integrado conecta rápidamente el Hub Manhattan de 4 Puertos USB 3.0 Tipo-C a cualquier puerto USB-C.

Features:

- Conecta dispositivos tipo C a cuatro puertos USB tipo A SuperSpeed para periféricos adicionales
- Los puertos USB-A soportan transmisión de datos SuperSpeed (5Gbps), carga de hasta 5V/1A
- Protección contra sobrecorriente; intercambiable en caliente
- Indicador LED de alimentación
- Conectar y usar
- Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones

- USB 3.2 Gen 1
- FCC
- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Velocidades de transferencia de datos: 5 Gbps
- 1 puerto ascendente con cable incorporado, estándar-C macho
- 4 puertos descendentes, estándar-A hembra
- Hasta 1A de salida total de energía
- Alimentado por bus
- Protección contra sobrecorriente

Conexiones

- USB tipo-C, 24 pines, macho
- (4) USB tipo-A, 4 pines, hembra

Físico

- Calibre de cable: 24-AWG
- Longitud del cable: 20 cm (8 in.)
- Voltaje de resistencia: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Carcasa: plástico ABS
- Dimensiones: 89 x 38 x 10 mm (3.5 x 1.5 x 0.4 in.)
- Peso: 31 g (1.1 oz.)
- Apantallado

Entorno de Operación

- Temperatura de operación: 32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
- Humedad (sin condensación): 5 ~ 90%

Requisitos del Sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 o Linux o Mac 9.x/10.x o superior

Contenido del Paquete

- Hub USB 3.0 Tipo-C de 4 Puertos
- Guía Rápida de Instrucciones



