



HUB USB-A V2.0 3 Puertos y V3.0 1 Puerto SIN fu

Un puerto USB 3.0 de alta velocidad, tres puertos USB 2.0 de alta velocidad, alimentación por bus

SKU: 163828 | EAN-13: 0766623163828 | UPC: 766623163828

Potente rendimiento Hi-Speed USB 2.0 sin comprometer las capacidades SuperSpeed

El Manhattan USB 3.0/2.0 Combo Hub amplía fácilmente el acceso USB para que los usuarios de computadoras de escritorio y teléfonos móviles puedan conectar más periféricos y dispositivos electrónicos. Conecte periféricos Hi-Speed o Full-Speed - por ejemplo, mouse, teclado, etc - que requieren tan sólo 1.5 Mbps / 100 mA sin sacrificar el rendimiento del puerto USB SuperSpeed 3.0. Es compatible con estándares USB anteriores, lo que proporciona versatilidad a los dispositivos conectados. Plug and play con capacidades hot-swap, compatibilidad con Windows y Mac y velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps permiten al Manhattan USB 3.0/2.0 Combo Hub consolidar numerosos hubs con menos capacidad en una única solución USB.

Features:

- Ofrece un puerto USB 3.0 SuperSpeed y tres puertos USB 2.0 Hi-Speed para periféricos adicionales
- Conecta un mouse, un teclado y/o otro dispositivo de alta velocidad sin perder la capacidad SuperSpeed.
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en el puerto USB 3.0 y de hasta 480 Mbps en los puertos USB 2.0
- Compatible con versiones anteriores de todos los dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Alimentación por bus con protección contra sobrecorriente; carga rápida de hasta 0.9 A
- Tamaño compacto ideal tanto para escritorio como para dispositivos portátiles
- Plug and play; compatible con Windows y Mac; no necesita drivers
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.0/2.0
- FCC
- CE
- RoHS
- REACH

General

- Velocidad de transferencia
 - Puerto USB 3.0, 12/480 Mbps/5 Gbps
 - Puerto USB 2.0, 12/480 Mbps
- Indicador de Encendido LED: verde
- Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0.9 A, máximo
- Salida: Hasta 900 mA

Puertos/Conectores

- Un puerto USB 3.0 Tipo-A Hembra
- Tres Puertos USB 2.0 Tipo-A Hembra
- Un puerto USB 3.0 Tipo-A Macho

Diseño

- Tamaño: 6.5 x 2 x 2.2 cm (2.6 x 0.8 x 0.9 pulgadas)
- Peso: 34 g

- Cable USB 3.0 Tipo-A Integrado: 30 cm (12 pulgadas)
- Chasis: plástico

Requerimientos de sistema

- Sistema de Mac o PC habilitado para USB
- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 or Mac OS 8/9/10 o superior

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 – 104°F (0 – 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 – 140°F (-20 – 60°C)
- Humedad (sin condensar): 0 – 96%

Contenido del paquete

- Hub USB Combo 3.0 / 2.0
- Guía de instrucciones rápidas



