



Lector de Código de Barras Resistente

50 cm Profundidad de escaneo, Carcasa resistente, USB

SKU: 178433 | EAN-13: 0766623178433 | UPC: 766623178433

Mejora la velocidad, precisión y productividad

Los Lectores de Código de Barras CCD resistentes MANHATTAN CCD entregan lecturas de alta calidad en un rango amplio para las funciones de recolección de datos para ayudar a mejorar las transacciones de rutina, los procesos en papel e incrementar la productividad. El lector CCD (Dispositivo de Cargas Acopladas) no presenta partes móviles para proporcionar años de servicio leyendo los códigos de barras más populares, incluyendo UPC, EAN y GS1. Fácil de implementar y simple de usar, el decodificador envía los datos leídos a una aplicación donde aparece la descripción del producto como si éste fuese tecleado a la computadora. Con una tasa de lectura de 500 por segundo y un rango de hasta 500 mm este modelo ofrece un alto desempeño en solución de códigos de barras para punto de venta, transportación, almacenes, oficina y aplicaciones industriales para minimizar la entrada manual de datos, transacciones veloces y reducción de errores.

Features:

- Ayuda a ingresar datos de manera rápida, reduce los errores y mejora la eficiencia - ideal para transacciones en los puntos de venta y procesos automatizados
- El decodificador despliega los datos como si fuesen tecleados
- El amplio haz permite lecturas rápidas, confiables con hasta 500 por segundo y hasta 50 cm de distancia
- Detecta los códigos de barras más comunes, incluyendo UPC, EAN, 1D, ASCII, GS1 y más
- Interfaz integrada compatible con la mayoría de las PCs
- Fácil de instalar y usar - no requiere software o adiestramiento especial
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- FCC
- CE
- RoHS

General:

- Fuente de luz: 632 nm visible LED rojo
- Rango de escáner: 500 mm
- Resolución: 0.1 mm @ PCS 0.9
- Indicador de lectura: LED y tono
- Luz ambiental: 100,000 lux máximo (luz solar)
- Velocidad de lectura: Detección inteligente, hasta 500 exploraciones / segundo
- Interfaz: Inalámbrica KBW / RS232 / USB (HID o Virtual Comport)
- Switch: disparo

Códigos de lectura soportados

- UPC / EAN / JAN, Código EAN128, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32 / Pharmacy italiano, Código 128, Codabar/MW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix25, MSI / Plessey, Telepan, Code 93, Código 11 , China franqueo, Código26, LCD25, GS1 DataBar

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

(código RSS)

Diseño:

- Dimensiones, escáner : 18 x 7 x 7 cm (7 x 2.76 x 2.76 pulgadas)
- Peso: 0.15 kg escáner (0.44 libras.)
- Temperatura de operación: 0° C a 50° C
- Temperatura de almacenamiento: -20° C a 60° C
- Humedad relativa: 20% - 95% (sin condensación)
- Carcasa: ABS y goma
- Sellado: IP54

Eléctrico

- Voltaje: DC +5V +/-5%
- Consumo de corriente: 70 mA

Contenido del paquete:

- Lector de código de barras de contacto CCD
- Manual del usuario





Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.