



Convertidor de USB a Puerto Serial RS232

Conecta un dispositivo serial a un puerto USB, Chip Prolific PL-2303, 45 Cm (18 in.)

SKU: 205146 | EAN-13: 0766623205146 | UPC: 766623205146

Conecta fácilmente dispositivos de conexión Serial a través de un puerto USB

Las computadoras modernas ya no vienen equipadas con puertos RS232 en su mayoría haciendo el uso de estos puertos de comunicación más difícil. El Convertidor USB a Puerto Serie MANHATTAN cuenta con un puerto RS232 que se expande desde un puerto USB 1.1 para conectar y soportar Módems, lectores de código de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas y otros dispositivos con puerto serial.

Construcción de calidad y de fácil instalación

Sus contactos con baño de oro y construcción robusta se combinan para ofrecer una conexión confiable entre la computadora y los periféricos conectados ofreciendo un desempeño libre de errores. Su compatibilidad de instalación Plug and Play con Windows y capacidad hot-swap proveen de un uso sin conflictos ni inconvenientes de compatibilidad con los dispositivos.

Features:

- Convierte rápidamente un puerto USB a un puerto Serial/RS232/COM/DB9
- Su chip Prolific PL-2303 adaptable y compatible lo hace la solución ideal para muchos sistemas operativos y plataformas
- Conecta fácilmente la mayoría de equipos DB9 como módems, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáneres de códigos de barras, palms, GPS, telescopios, máquinas CNC, bordadoras, sistemas de control automotriz, organizadores digitales y muchos
- Instálalo como un puerto COM/RS-232 estándar para brindar conectividad serial para dispositivos tradicionales y de alta tecnología
- Las configuraciones de Chipset Prolific PL-2303HXD y FTDI FT232RL están también disponibles en www.ManhattanProducts.com
- Compatible con Windows; Plug and Play; Fácilmente intercambiable
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- RoHS
- WEEE

Conexiones

- 1 puerto USB; tipo A macho
- 1 puerto RS232; de 9 pines macho

General

- Tasa de transferencia: hasta 115 kbps
- Alimentación por bus
- Protección contra sobrecorriente
- Chipset Prolific PL2303

Diseño

- Calibre del cable 24 AWG

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Longitud del cable: 45 cm
- Peso neto: 41 g (1.45 oz.)
- Peso bruto: 66 g (2.33 oz.)

Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux, MAC OS 9/10 y superior

Contenido del paquete

- Convertidor USB a Puerto Serie
- Manual del usuario

