



Video Splitter HDMI 4k@30Hz

4K@30Hz, alimentación de CA, negro

SKU: 207515 | EAN-13: 0766623207515 | UPC: 766623207515

Distribuye fácilmente una única señal de ultra alta definición (UHD) a varias pantallas

El Divisor HDMI Manhattan 4K de 4 puertos con amplificador integrado transmite una señal HDMI 4K desde una única fuente UHD hasta cuatro pantallas UHD. Distribuye fácilmente una única señal UHD a múltiples pantallas.

Mejor calidad de imagen posible y fácil instalación

El cumplimiento total con HDMI y HDCP 1.3 garantiza que el Splitter HDMI Manhattan 4K de 4 puertos proporcione nada menos que un rendimiento y fiabilidad de alta calidad. Ofrece una resolución 4K cinematográfica y admite vídeo 3D, Deep Color, así como audio LPCM, DTS y Dolby TrueHD. Conecte rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y la fuente de alimentación para completar esta rentable solución 4K, sin necesidad de configurar software o hardware ni realizar complicados ajustes.

Features:

- Reproduce una señal de audio/vídeo digital de ultra alta definición (UHD) para hasta cuatro pantallas HDMI UHD
- Resolución 4K@30Hz, vídeo 3D completo y Deep Color
- Admite un ancho de banda de amplificación de vídeo de hasta 340 MHz, 3.4 Gbps por canal (10.2 Gbps en total) para pantallas 4Kx2K
- Admite Deep Color de 48 bits (12-bits por canal) y xvYCC (x.vColor)
- Admite DTS-HD Master Audio comprimido, sonido envolvente 7.1, Dolby TrueHD y audio de 8 canales LPCM sin comprimir
- Compatible con HDCP
- Se pueden conectar en cascada varios divisores (cinco en total) para soportar 16 pantallas 4K
- Funciona con sistemas de juego PlayStation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores, receptores vía satélite y mucho más.
- Plug and play
- Contactos chapados en oro para conexiones sin corrosión
- 3 años de Garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDCP 1.3
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS

Conexiones

- 1 HDMI hembra (entrada)
- 4 HDMI hembra (salida)
- 1 conector hembra de alimentación de 5 VDC (entrada)

Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Alcance máximo de enlace sencillo: 10.2 Gbps, resolución 4096x2160/24Hz
- Salida de vídeo: HDMI 1.4, HDCP 1.3, DVI 1.0
- Frecuencia: 2.97 Gbps

Resoluciones de vídeo

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Características físicas:

- Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
- Dimensiones: 54 x 142 x 21 mm (2.1 x 5.6 x 0.8 in.)
- Peso: 85 g (0.19 lbs.)
- Chasis: Plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C
- Humedad (noncondensing): 0 ~ 96%

Contenido del empaque

- Video Splitter HDMI 4K de 4 puertos
- Adaptador de energía
- Guía rápida de instalación

