



## Video Splitter HDMI 4K de 4 puertos

4 puertos, 4K@30Hz, Alimentado por adaptador, Negro

Part No.: 207515

EAN-13: 0766623207515 | UPC: 766623207515

Distribuye fácilmente una señal de Ultra Alta Definición a múltiples pantallas

El Splitter MANHATTAN HDMI de cuatro puertos con amplificador transmite una señal 4K HDMI desde una fuente UHD a cuatro pantallas Ultra HD (4K).

La mejor calidad de imagen posible y una fácil instalación

Su completa compatibilidad con HDMI, HDCP 1.3 y DVI 1.0 asegura que el Splitter MANHATTAN HDMI de cuatro puertos pueda brindar un largo servicio y un rendimiento confiable. Brinda una resolución cinematográfica 4K y soporta video 3D, Color Profundo, así como LPCM, DTS y sonido Dolby TrueHD.

Conecta rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y el adaptador de energía sin necesidad de software o hardware adicional, evitando complicadas configuraciones.

### Features:

- Multiplica una señal de audio/video digital de alta definición hasta para cuatro pantallas HDMI 4K
- Resolución 4K@30Hz, Video full 3D y Color Profundo (Deep Color)
- Soporta amplificadores de video con un ancho de banda de hasta 340 MHz, a 3.4 Gbps por canal (10.2Gbps total) para pantallas 4Kx2K
- Soporta Color Profundo de 48 Bits (12 bits por canal) y xvYCC (Color x.v)
- Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master y sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y sonido LPCM sin compresión de 8 canales
- Compatible con HDCP
- Se pueden colocar y conectar en cascada hasta 5 splitters (total) para soportar 16 pantallas 4K
- Trabaja con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores, receptores satelitales y más
- Conexión Plug and Play
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- 3 años de Garantía

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDCP 1.3
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

#### Conexiones

- 1 HDMI hembra (entrada)
- 4 HDMI hembra (salida)
- 1 conector hembra de alimentación de 5 VDC (entrada)

#### Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Alcance máximo de enlace sencillo: 10.2 Gbps, resolución 4096x2160/24Hz
- Salida de video: HDMI 1.4, HDCP 1.3, DVI 1.0
- Frecuencia: 2.97 Gbps

#### Resoluciones de video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

#### Características físicas:

- Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
- Dimensiones: 54 x 142 x 21 mm (2.1 x 5.6 x 0.8 in.)
- Peso: 0.3 kg (10.6 oz.)
- Chasis: Plástico

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C
- Humedad (noncondensing): 0 ~ 96%

#### Contenido del empaque

- Video Splitter HDMI 4K de 4 puertos
- Adaptador de energía
- Guía rápida de instalación



