



Enchufe Keystone perforado Cat6, rojo

UTP, para cable sólido y trenzado, contactos dorados

SKU: 210614 | EAN-13: 0766623210614 | UPC: 766623210614

El conector Keystone Cat6 de Intellinet Solutions ofrece el máximo rendimiento a un precio competitivo. Ya sea para su uso en una instalación de red doméstica o en un gran centro de datos, este conector Keystone cumple o supera los estándares de la industria para que pueda estar seguro de que sus conexiones de red van a durar. El conector Keystone Cat6 de Intellinet Solutions encaja perfectamente en su instalación actual. Con una amplia gama de colores para elegir en la gama de códigos 568-A y 568-B, hacer coincidir nuestra toma con su esquema de color es fácil. Y debido a que está construido en el formato de 8 posiciones de 8 conductores (8P8C), puede utilizar la misma herramienta 110 Punch Down para cablear esta toma y saltar rápidamente a una tarea de cableado en su panel de conexiones.

Features:

- Para instalación en paneles de conexión vacíos, placas murales o cajas de conexión de superficie
- Módulo RJ45 Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz conforme a ISO/IEC 11801
- Contactos chapados en oro de 50 micropulgadas
- Admite cables rígidos y flexibles de 22 a 26 AWG
- Tipo de punzonado LSA, compatible con 110, Krone y otras herramientas de punzonado
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45 de red
- Para uso con cable de par trenzado no apantallado (UTP) Cat6
- El rendimiento Cat6 cumple la norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
- Aprobado por UL
- Cinco años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EIA/TIA
- UL
- CE
- RoHS
- REACH

General

- Admite velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps
- Frecuencia de funcionamiento máx.: 250 MHz
- Admite todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Para uso con cable trenzado y sólido de 22 a 26 AWG
- Codificación por colores 568A/B

Material

- Contactos: cobre fosforado
- Chapado de los contactos 50 micro pulgadas de oro
- Carcasa: Plástico ABS

Características físicas

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Dimensiones (L x A x A): 28.3 x 18 x 20.8 mm (1.11 x 0.71 x 0.82 pulg.)
- Peso neto: 10 g (0.35 oz.)
- Peso bruto: 12 g (0.42 oz.)

Entorno:

- Temperatura de funcionamiento: -40 - 80°C (-40 - 176°F)

Contenido del paquete

- Conector Keystone Cat6 Punch-Down

