



JACK RJ45 CAT6 KEYSTONE DE IMPACTO NEGRO

UTP, para Cable Sólido y Trenzado, Contactos Baquelitados en Oro

SKU: 210720 | EAN-13: 0766623210720 | UPC: 766623210720

El Jack Keystone Cat6 de Intellinet Solutions ofrece un rendimiento excepcional a un precio competitivo. Ya sea para su uso en una instalación de red doméstica o en un gran centro de datos que consume muchos datos, este jack keystone cumple o supera los estándares de la industria, por lo que puedes estar seguro de que tus conexiones de red durarán. El Jack Keystone Cat6 de Intellinet Solutions es una excelente opción para tu configuración actual. Con una amplia gama de colores para elegir en el rango de códigos 568-A y 568-B, es fácil hacer coincidir nuestro jack con tu esquema de colores. Y dado que está construido en el formato de 8 posiciones y 8 conductores (8P8C), puedes usar la misma herramienta de conexión 110 para cablear este jack y pasar rápidamente a una tarea de cableado en tu panel de parcheo.

Features:

- Para instalación en paneles de parcheo en blanco, placas de pared o cajas de conexión en superficie
- Módulo RJ45 Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz de acuerdo con ISO/IEC 11801
- Contactos bañados en oro de 50 micro-pulgadas
- Soporta cable sólido y trenzado de 22 a 26 AWG
- Tipo de conexión LSA, compatible con herramientas de conexión tipo 110, Krone y otras herramientas de punzado
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Para uso con cable Cat6 de par trenzado no apantallado (UTP)
- El rendimiento Cat6 cumple con la norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
- Aprobado por UL
- 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EIA/TIA
- UL
- CE
- RoHS
- REACH

General

- Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps
- Frecuencia de operación máxima: 250 MHz
- Soporta todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Para uso con cable de 22 a 26 AWG, trenzado y sólido
- Codificación de colores 568A/B

Material

- Contactos: cobre fosforoso
- Plating de contacto: 50 micro-pulgadas de oro
- Carcasa: plástico ABS

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Físico

- Dimensiones (L x An x Al): 28.3 x 18 x 20.8 mm (1.11 x 0.71 x 0.82 in.)
- Peso neto: 10 g (0.35 oz.)
- Peso bruto: 12 g (0.42 oz.)

Ambiental

- Temperatura de operación: -40 - 80°C (-40 - 176°F)

Contenido del Paquete

- Conector Keystone Punch-Down Cat6

