



Jack Keystone perforado Cat6, azul

UTP, para cable sólido y trenzado, contactos chapados en oro

Part No.: 210737

EAN-13: 0766623210737 | UPC: 766623210737

El Jack Keystone Cat6 de Intellinet Solutions ofrece un rendimiento excepcional a un precio competitivo. Ya sea para su uso en una instalación de red doméstica o en un gran centro de datos que consume muchos datos, este jack keystone cumple o supera los estándares de la industria, por lo que puede estar seguro de que sus conexiones de red durarán. El Jack Keystone Cat6 de Intellinet Solutions se adapta perfectamente a su configuración actual. Con una amplia gama de colores para elegir en el rango de códigos 568-A y 568-B, es fácil hacer coincidir nuestro jack con su esquema de colores. Y dado que está construido en el formato de 8 Posiciones y 8 Conductores (8P8C), puede utilizar la misma herramienta de Conexión 110 para cablear este jack y pasar rápidamente a una tarea de cableado en su panel de parcheo.

Features:

- Para instalación en paneles de parcheo en blanco, placas de pared o cajas de conexión en superficie
- Módulo RJ45 Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz de acuerdo con ISO/IEC 11801
- Contactos chapados en oro de 50 micro-pulgadas
- Soporta cable sólido y trenzado de 22 a 26 AWG
- Tipo de conexión LSA, compatible con herramientas de conexión tipo 110, Krone y otras herramientas de golpeo
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Para uso con cable Cat6 de par trenzado no apantallado (UTP)

INTELLINET®

intellinet-network.com

- El rendimiento Cat6 cumple con la norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1
- Aprobado por UL
- 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EIA/TIA
- UL
- CE
- RoHS
- REACH

General

- Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps
- Frecuencia de operación máxima: 250 MHz
- Soporta todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Para uso con cables de 22 a 26 AWG, trenzados y sólidos
- Codificación de colores 568A/B

Material

- Contactos: cobre fosforoso
- Chapado de contacto: 50 micro-pulgadas de oro
- Carcasa: plástico ABS

Físico

- Dimensiones (L x A x H): 28.3 x 18 x 20.8 mm (1.11 x 0.71 x 0.82 in.)
- Peso neto: 10 g (0.35 oz.)
- Peso bruto: 12 g (0.42 oz.)

Ambiental

• Temperatura de operación: -40 - 80°C (-40 - 176°F)

Contenido del Paquete

• Jack Keystone Punch-Down Cat6



intellinet-network.com



