

Cavo SAS 29-pin / SATA 7-pin Maschio/Molex 4-pin, 1 m

SAS 29-pin Maschio / SATA 7-pin Maschio / Molex 4-pin, 1 m

Part No.: [307567](#)

EAN-13: 0766623307567 | UPC: 766623307567

Caratteristiche:

- Collega due host SATA ad un elemento SAS 29-pin
- Supporto della velocità di trasferimento dati fino a 3 Gbps
- Migliora le installazioni point-to-point SCSI con un incremento del passaggio dell'aria
- Duraturo alloggiamento in zinco pressofuso
- Completamente schermato con contatti dorati

Specifiche:

Norme e certificazioni:

- UL
- SAS-2

Generale:

- Conforme o superiore esistenti SAS-2 standard
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 3 Gbps

Contatti:

- SFF-8482 (29-pin SAS) a (2) 7 pin SATA maschio
- 4-pin Molex connettore di alimentazione femmina
- Contatti dorati
- Connettori 26 AWG Connettori
- Completamente schermato (Mylar e treccia in alluminio)
- Impedenza Matched (100 Ohm + / - 10%)

Elettrico:

- Tensione dielettrica: 300 V DC
- Resistenza di isolamento: 5 MOhms
- Resistenza di contatto: 10 Ohm

Dimensioni:

- Cavo dati: 1 m
- Cavo di alimentazione: 16 cm



