



Adaptador Mini-DisplayPort a DVI

Mini-DisplayPort Macho a DVI-I de Enlace Dual Hembra

SKU: 322485 | EAN-13: 0766623322485 | UPC: 766623322485

Conecte de manera fácil una fuente mini-DisplayPort a un cable DVI.

Los Adaptadores Mini-DisplayPort a DVI MANHATTAN ayudan a establecer una conexión rápida y conveniente entre un dispositivo equipado con mini-DisplayPort y un cable de monitor DVI. Ideal para presentaciones, display para retail y otros usos, esta solución de cable único mantienen las instalaciones y los espacios ordenados y organizados sin necesidad de instalar fuentes de alimentación externas o de configuraciones complicadas. Sus contactos con baño de níquel y su blindaje ayudan a que los Adaptadores Mini-DisplayPort MANHATTAN proporcionen transmisiones de vídeo claras y estables en la casa y oficina en aplicaciones multimedia. Su forro blanco durable de PVC y sus terminales moldeadas a prueba de tensiones complementan los sistemas Macintosh y ayudan a que las conexiones se mantengan ininterrumpidamente.

Features:

- Conecta una fuente con mini-DisplayPort a un cable para monitor DVI-I
- Entrega una señal de alta calidad sencilla a un monitor DVI – ideal para computadoras Mac
- Requiere de tarjetas de video/gráficas DP++ (Modo dual) para regenerar la señal y asegurar la mejor conexión a monitores HD, proyectores y más
- Ideal para videojuegos, señalización digital, bancos y otros mercados
- Soporta resolución de hasta 1920 x 1200 (1080p@60Hz) y DisplayPort 1.62 y 2.7 Gbps sobre uno, dos o cuatro vías
- Compatible con interfaces DVI-I y DVI-D
- Completamente blindado para reducir "EMI" y otras fuentes de interferencia
- Terminales modeadas en PVC y a prueba de tensiones
- 5 años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- FCC
- CE
- RoHS2
- UL 20276
- DisplayPort v1.1a

Conectores:

- Conversión pasiva Mini DP
- Alcance máximo de enlace sencillo: resolución de 1920x1200 (1080@60Hz)
- Conectores 32 AWG
- Resistencia de voltaje: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5MOhms
- Resistencia conductiva: 10 Ohms

Conectores

- 1 Mini-DisplayPort de 20 pines macho
- 1 DVI-I de Enlace Dual de 29 pines hembra
- Con baño de níquel
- Moldeados en PVC
- Blindado

Físico:

- Dimensiones: 4.5 x 1.5 x 19.5 cm (1.8 x 0.6 x 7.7 in.)
- Peso: 34 g (0.03 oz.)
- Chasis: plástico

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Entorno Operativo

- Temperatura de operación: 32 - 104°F (0 - 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 - 140°F (-20 - 60°C)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Mac OS 9 o más recientes o Linux

El paquete contiene:

- Adaptador Mini-DisplayPort a DVI



