Bobina de cable UTP CAT5e, 100% cobre

Caja con 305 m, Gris, 24 AWG, Sólido, Cobre

SKU: 325899 | EAN-13: 0766623325899 | UPC: 766623325899

Para Datos, Voz y Vídeo

El cable Cat5e de Intellinet Network Solutions permite la transmisión de alta velocidad de aplicaciones de datos, voz y vídeo con hasta 350 Mhz y más. Cumple con los estándares de certificación EIA/TIA y 3P y está clasificado como ignífugo. i. e.CM In-wall rated.

Se permite en aplicaciones de conductos verticales de residencias de 1-2 familias o en conductos verticales con canalización/eje antiincendios, mientras que no se permite en cámaras de aire. Un registro de uso de longitudes en la caja registra el cable restante disponible para el siguiente trabajo.

Features:

- UTP Par Trenzado Sin Blindar
- Puede utilizarse en tirada vertical con conducto/eje antiincendios
- Normativa probada, cumple o supera las normas CAT5e actuales propuestas
- Normas probadas para cumplir las normas de certificación 3P
- Aprobado por ETL
- Clasificación retardante de llama: CM
- Registro de uso de longitud en la caja, seguimiento del cable restante disponible para el siguiente trabajo
- 5 años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

General
• Color gris
• Par trenzado sin blindaje de 4 pares
• 24 AWG
• Núcleo sólido
• Chaqueta de PVC
• Diámetro exterior del forro: 5.1 mm ±0.3 mm (0.2 in. ±0.01 in.)
• Clasificado para 350 MHZ para proporcionar un ancho de banda y rendimiento adicionales
• Cumple o supera las especificaciones de Cat 5e
• Ideal para 10Base-T, 100Base-TX y 1000base-TX
• Clasificación de retardante de llama: CM
Calificado para instalación en pared; permitido en aplicaciones de riser residencial de 1-2 familias, o en riser con conducto/eje a prueba de fuego; no permitido en plenos
• Forro
 - Material: PVC
 - Diámetro exterior: 5.1 mm ±0.3 mm
 - Grosor promedio 0.48 mm
 - Grosor mínimo en punto 0.4 mm
• Aprobado por ETL
• Certificado 3P

Especificaciones Técnicas
• Prueba de Canal TIA Cat5e, 350 MHz a 80 metros:

 - Pérdida de Retorno (db) = 16.3
 - Atenuación (db/100) = 45.0
 - Crosstalk de Cerca (db) = 30.1

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Suma de Potencia-NEXT (db) = 28.1
- FEXT de Nivel Igual (db) = 12.9
- Suma de Potencia-ELFEXT (db) = 9.9

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.