



Cable de conexión de red Cat6 U/UTP, 1 m (3 ft), azul

10G, 250 MHz, 24 AWG, RJ45, Trenzado, Sin enganches, Contactos chapados en oro

SKU: 342575 | EAN-13: 0766623342575 | UPC: 766623342575

Cable Ethernet Cat6 - 10G, 250 MHz cable de parche LAN

Establece tus conexiones de red de alto rendimiento con este Cable de Parche Cat6 de Intellinet Network Solutions. Soporta transmisiones de datos de hasta 10 Gbps con frecuencias de hasta 250 MHz y todas las aplicaciones PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.

Contactos chapados en oro para una conductividad perfecta

El chapado en oro en los contactos los hace resistentes a la corrosión en cualquier entorno.

Diseño de Botón Sin Enganches

El diseño de botón sin enganches hace que todos los cables de parche de Intellinet Network Solutions sean la elección perfecta para entornos de alta densidad, como centros de datos o salas de servidores. Los conectores del cable están equipados con alivio de tensión y un botón moldeado para protección, lo que facilita conectar y desconectar de manera segura el pestillo sin romperlo.

Features:

- Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz de acuerdo con ISO/IEC 11801 y EN 50288
- Contactos bañados en oro para conexiones libres de corrosión
- Botas sin enganche para tirar del cable de manera suave y fácil sin dañar los conectores RJ45
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Refuerzo de tensión de alta resistencia
- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Totalmente compatible hacia atrás con categorías de cable anteriores, incluyendo Categoría 5e y 5
- Cinco años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- ISO/IEC 11801
- EN 50288
- RoHS
- REACH
- 1000Base-T/10GBase-T
- ANSI/TIA-568.2-D

General

- Velocidades de transferencia soportadas: hasta 10 Gbps
- Frecuencia de operación máxima: 250 MHz

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Soporta todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de acoplamiento: ≥ 750

Conectores

- Dos RJ45 macho
- 6 contactos bañados en oro de micro-pulgadas

Cable

- 24 AWG
- Apantallamiento: U/UTP
- Chaqueña de PVC CM
- Cable: CCA
- Diámetro exterior de la chaqueta: 5.5 mm (0.217 in.)
- Tipo de conductor: trenzado
- Tipo de cable: redondo
- Longitud: 1 m (3 ft.)
- Peso neto: 40 g (1.41 oz.)
- Peso bruto: 45 g (1.59 oz.)

Ambiental

- Temperatura de operación: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 90% RH

Contenido del Paquete

- Cable de red Cat6 U/UTP

