



Hub USB 3.0 Tipo-A de 3 puertos con adaptador Ethernet Gigabit | Cumple con TAA.

Tres puertos USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps; un puerto de 10/100/1000 Mbps para UltraBook™ y MacBook®.

Part No.: [507578](#)

EAN-13: 0766623507578 | UPC: 766623507578

El Hub USB 3.0 de 3 puertos con adaptador Ethernet Gigabit de Manhattan fue diseñado específicamente para el usuario moderno de Ultrabooks™. Conéctalo a un puerto USB 3.0 disponible en tu Ultrabook o PC, y el adaptador expandirá tus conexiones con tres puertos USB 3.0 SuperSpeed adicionales y un puerto Ethernet Gigabit RJ45. Obtén velocidades de red de hasta 10, 100 o incluso 1000 Mbps.

Rápido y Eficiente

El Hub USB 3.0 de 3 puertos con adaptador Ethernet Gigabit de Manhattan está equipado con un puerto LAN Gigabit de detección automática capaz de ofrecer un rendimiento máximo de 2 Gbps en modo full-duplex. Proporciona un rendimiento excepcional para quienes requieren una conexión de red ultrarrápida y sólida. La última tecnología de ahorro de energía asegura que el hub no agote la batería de tu computadora en el proceso.

Rendimiento Potente y Rápido de SuperSpeed USB en un Hub Multipuerto

Tres puertos USB 3.0 permiten a los usuarios conectar discos de almacenamiento externo, cámaras web y más a velocidades de 5 Gbps. Es compatible hacia atrás con los estándares USB anteriores, listo para usar y con capacidad de intercambio en caliente. Si tus periféricos requieren potencia adicional, el Hub USB 3.0 de 3 puertos con adaptador Ethernet Gigabit de

Manhattan incluye un conector estándar para un adaptador de alimentación externa de 5 VDC con un conector de barril de 3.5 mm ampliamente disponible.

Diseño Portátil

El Hub USB 3.0 de 3 puertos con adaptador Ethernet Gigabit de Manhattan es compacto y se puede llevar fácilmente en la mochila de tu notebook mientras viajas o transferirlo de una computadora a otra. Ocupa un espacio mínimo y no agrega desorden a tu área de trabajo.

Compatible con Casi Todo

Desde Ultrabooks con Windows[®] (como las series Dell[™] XPS o Acer[®] Aspire), hasta Chromebooks[™], MacBooks[®] de Apple y laptops y PCs de escritorio, siempre que tu dispositivo cuente con un puerto USB 2.0 o USB 3.0 estándar (se recomienda USB 3.0 para el mejor rendimiento), podrás utilizarlo sin problemas.

Features:

- Añade una conexión de red Gigabit de alta velocidad y tres puertos USB 3.0 para laptops, 2-en-1, Ultrabooks[™], dispositivos Surface[®], MacBook[®] y Chromebook[™].
- Tres puertos de hub USB 3.0 SuperSpeed soportan velocidades de hasta 5 Gbps.
- Un puerto Ethernet Gigabit (RJ45) soporta velocidades de transferencia de hasta 2 Gbps en modo full-duplex.
- Reemplaza un puerto Ethernet RJ45 Gigabit interno defectuoso en una laptop y proporciona puertos USB 3.0 adicionales para periféricos USB.
- Tecnología de Ethernet eficiente en energía (IEEE 802.3az).
- Compatible con Ultrabooks, laptops y PCs que ejecutan Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10.
- Compatible con macOS[®] 10 y 11 Big Sur.
- Ofrece soporte heredado para dispositivos que ejecutan Windows XP[®] y Vista[®].
- Compatible con Microsoft Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3, Surface 4 y Surface Pro 4.
- Compatible con Google Chromebook Pixel.
- Compatible con la serie Dell[™] XPS 12, 13 y 15, la serie Alienware[™] 13, 15 y 17, HP[™] Spectre, Lenovo[®] Yoga, Acer[®] Aspire y otros Ultrabooks con Windows 8.1 o Windows 10.
- Un puerto Ethernet Gigabit 1000Base-T RJ45 con soporte Auto MDI-X (auto uplink).
- Soporta tramas jumbo de hasta 4 kBytes.
- Soporte para Wake-On-LAN (WOL).

- Cumple con la especificación USB 3.0 y es compatible hacia atrás con dispositivos USB 2.0 y USB 1.1.
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares

- USB Versión 3.0
- USB Versión 2.0
- USB Versión 1.1
- USB versión 1.0
- IEEE 802.1p (Priorización de tráfico)
- IEEE 802.1q (Marcado VLAN)
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet en Par Trenzado)
- IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

General

- Conector USB Tipo-A
- Conector RJ45
- Tres puertos USB 3.0 Estándar-A
- Conector para adaptador de energía universal 5VDC (opcional, no incluido)
- Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

Alimentación

- USB alimentado por bus / auto-alimentado
- Corriente de trabajo: s300 mA +/- 10 mA
- Conector para adaptador externo de energía (5VDC 2A, conector de alimentación de 3.5 mm, tip +)

Características y ambiente de operación

- Dimensiones: 22.8 (L) x 45 (W) x 14 (H) [mm] / 0.9 (L) x 1.77 (W) x 0.55 (H) [in]
- Longitud del cable: 10 cm (+/- 1)
- Peso: 0.048 kg (0.1 lbs.)
- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 75°C (-4 - 167°F)
- Humedad de operación: 10 - 85% RH, sin condensar

Sistemas Operativos Soportados

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 y Windows 10
- Apple macOS 10 & 11 Big Sur
- Google Chrome OS
- No soporta Windows RT

Contenido del paquete:

- Hub de 3 puertos USB 3.0 con Adaptador Gigabit Ethernet
- Instrucciones de Instalación

