

Router z podwójnym portem WAN i serwerem VPN

VPN, QoS, Firewall, z 5-portowym przełącznikiem Smart

Part No.: 524049

EAN-13: 0766623524049 | UPC: 766623524049

Features:

- Podwójny port WAN 10/100 Mb/s w celu zabezpieczenia dostępu do Internetu oraz balansowania obciążenia
- Zintegrowany system antywirusowy z funkcją wysyłania alertów mailowych
- Serwer VPN (PPTP), obsługa do 5 jednoczesnych połączeń
- Wbudowany harmonogram umożliwiający tworzenie reguł ograniczania dostępu do Internetu komputerom w sieci LAN
- Zarządzanie pasmem - funkcja QoS (Quality of Service)
- Kontrola treści internetowych poprzez filtrowanie nazw domenowych i URL
- W zestawie uchwyty rackowe 19"
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Kontrola przepływu dla trybu full duplex)

Parametry techniczne:

- Porty LAN: 5 RJ45 10/100 Mb/s
- Autokrosowanie MDI/MDI-X na portach LAN
- Przepustowość LAN do WAN: 94 Mb/s
- Procesor: Intel® IXP425 sieciowy, 533 MH
- Pamięć Flash: 4 MB
- Pamięć SDRAM: 16 MB
- Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS

Router:

- Obsługiwane typy połączeń WAN:
 - Dynamiczne IP (DHCP)
 - Statyczne IP
 - PPPoE (dla DSL)
- Tryby WAN:
 - Primary WAN 1
 - Primary WAN 2
 - Primary WAN 1 z automatycznym zabezpieczeniem połączenia z linii WAN2
 - Primary WAN 2 z automatycznym zabezpieczeniem połączenia z linii WAN1
 - WAN 1 + 2 współdzielenie obciążenia WRR
 - WAN 1 + 2 w trybie współdzielenia obciążenia zdefiniowanym przez użytkownika
- Firewall:
 - Kontrola dostępu w oparciu o adresy MAC
 - Blokada domeny
 - Filtracja adresów URL
 - Blokada ICMP PING z Internetu sieci LAN
 - Blokada ICMP PING z sieci LAN do Internetu
 - Detection of Synflood, Smurf, IP Spoofing and IP source routing
- QoS:
 - dotyczący konkretnych aplikacji
 - w oparciu o adresy IP
 - w oparciu o porty
- NAT:
 - Virtual server
 - Port forwarding
 - Special applications (port trigger)
 - DMZ (strefa zdemilitaryzowana)
- Obsługa UPNP (Universal Plug and Play)
- Obsługa DHCP (klient/serwer)
- Obsługa PPPoE (DSL), DHCP oraz statyczne IP
- Obsługa VPN PPTP pass-through

- Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark, RoHS

Parametry fizyczne:

- Wymiary: 295 (szer) mm x 159 (dł) mm x 44 (wys) mm
- Waga: 2,1 kg
- Temperatura pracy: 0 - 60°C
- Wilgotność: 10 - 85% RH, nieskondensowana
- Temperatura składowania: 0 - 60°C

Zasilanie:

- Wewnętrzny zasilacz, 100 do 240 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy: 12 W (maksymalny)

Zawartość opakowania:

- Router z podwójnym portem WAN i serwerem VPN
- Instrukcja użytkownika
- Kabel zasilający
- Patch kabel Ethernet Cat5 RJ45: 0,9 m
- Elementy montażowe 19"

