



## Cámara IP Serie Profesional

JPEG, CMOS, PAL/NTSC

SKU: 550710 | EAN-13: 0766623550710 | UPC: 766623550710

Cámara IP JPG con características profesionales, como soporte para 100 usuarios simultáneamente desde Web browser, compatibilidad con aplicaciones de monitoreo de vídeo y una calidad de imagen superior. Todo esto soportado por la interfaz CGI que permite un control completo de la Cámara IP en forma remota desde la aplicación del usuario.

### Features:

- Sensor de imagen de 1/3" para imágenes claras
- Soporta resoluciones de imagen de hasta 640 X 480 píxeles (VGA)
- Detección de movimiento integrada con envío de imágenes previas y posteriores a la alarma
- Envío de imágenes a FTP y correo electrónico
- Terminal para conexión de sensores externos para conectar dispositivos de alarma
- Soporta condiciones de iluminación mínimas de 2.5 lux
- Compresión de video JPEG, hasta 25 cuadros por segundo
- Acceso al vídeo a través de cualquier Web browser
- Compatible con inyector de corriente PoE 521444 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
- Garantía de por vida

### Especificaciones:

#### Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

#### General

- CPU arquitectura RISC de 32-bit ARM9
- Memoria flash de 2 Mbyte
- SDRAM de 8 Mbyte
- Resoluciones de imagen soportadas: VGA (640 x 480), CIF (320 x 240), QCIF (160 x 120)
- Tasa de transferencia: 30 fps @ 320 x 240, hasta 8 fps @ 640 x 480
- Protocolos soportados: TTCP/IP, ARP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, MIBII, Proxy Agent, BOOTP, DHCP, DNS
- Rendimiento máximo: 9 Mbps
- Certificaciones: FCC Clase A, CE EN55022/1994, EN61000-3-2 & 3: 1995, EN50082-1: 1997

#### Sensor de imágenes y especificación de las lentes

- Lente 1/3" CMOS
- 326,668 píxeles, color de 24-bit, salida digital YUV
- Arreglo de píxeles de 664 x 492 elementos
- 2.5 Lux mínimo
- Control de la imagen, Brillo, Contraste, Saturación de color, Tinte, Exposición, Forma, Compensación de luz de fondo
- Disparador electrónico: 1/30 - 1/15,734 seg.
- Reemplazos estándar para lentes de montaje de 1/3" CS

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Longitud focal 6.0 mm, capo angular de visión 54°, distancia del objetivo 0.1 m a infinito
- Apertura relativa máxima F1.8

#### LEDs

- Alimentación
- Conexión a la red
- Operación de la cámara

#### Diseño

- Dimensiones: 83 (Ancho) x 150 (Largo) x 45 (Alto) mm
- Peso: 1.1 kg
- Temperatura de operación: 0°C - 50°C
- Humedad de operación: 10% - 95% RH, no condensada
- Temperatura de almacenaje: 0°C - 60°C

#### Alimentación

- Adaptador externo: 12 V DC, 1.5 A

#### Requerimientos de l sistema

- Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X
- Computadora con conexión a la red
- Web browser soportados:
  - MS Internet Explorer 5.0 o superior (ActiveX + Java)
  - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)
  - Netscape Navigator 6.0 o superior (Java)
  - Opera (Java)
  - Safari (Java)
  - Konqueror (Java)

#### Contenido del paquete

- Cámara IP Serie Profesional
- Manual del usuario
- Adaptador de corriente externo
- CD con software

