

GABINETE MURAL 19" RACK CERRADO DE PARED 12U FLAT-PACK 40CM PROF

12U, Capacidad de carga: 30 kg

Part No.: **711616**

EAN-13: 0766623711616 | UPC: 766623711616

Features:

- La puerta frontal de fácil acceso, está hecha de vidrio ahumado que es inastillable y cuenta con cerradura integrada
- Entradas de cable pre fabricadas, una en la parte superior y otra en la inferior
- Construcción de marco rígido en hoja de acero, se desmantela rápidamente mediante 3 tornillos en la esquina
- Carla estática máxima de 30 kg
- La base superior está ventilada, orificios pre fabricados se encuentran en la parte superior para funcionar como sistema de enfriamiento
- 2 postes de montaje frontal a 19". Permiten una configuración flexible y pueden ser ajustados en profundidad
- Pintura electrostática con terminado en polvo fino
- Diseño plano modular, de fácil instalación y rápido tiempo de ensamble
- Grado de protección: IP20
- Puerta frontal: vidrio inastillable, 4 mm de grosor, ahumado, templado con cerradura tipo barril
- Páneles laterales de 1.5 mm de grosor hechos de metal sólido
- Puerta trasera de 1.0 mm de grosor con 4 tornillos internos
- Unidades de base y techo fabricados en monoblock de múltiples pliegues, hechos de metal sólido de 1.2 mm de grosor
- Postes hechos de metal sólido, 1.5 mm de grosor
- Las partes internas están hechas de metal sólido de 1.5 mm, dobladas 3 veces formando un sistema tipo C y son ajustables

Especificaciones:

Estándares

- Diseño y características ambiente:
 - EN61587-1/4.2
 - IEC60068-2-1
 - IEC60068-2-2
 - IEC60068-2-30
 - IEC60917
 - IEC60297
- Ambiente industrial:
 - EN61587-1/4.3
 - IEC60068-2-42
 - IEC60068-2-43
 - IEC60068-2-49
 - IEC60068-2-1
 - IEC60917
 - IEC60297
- Pruebas de carga de la estructura mecánica estática:
 - EN61587-1 / 5.2.1
 - IEC60917
 - IEC60297
- Pruebas de estabilidad de la estructura mecánica estática:
 - EN61587-1 / 5.2.2
 - IEC60917
 - IEC60297
- Carga dinámica, vibración e impacto mecánico:
 - EN61587-1/5.3.1
 - EN61587-1/5.3.3
 - IEC60068-2-6
 - IEC60068-2-27
- Continuidad a tierra:
 - EN61587-1 / 6.2
 - IEC60917
 - IEC60297
- Fuego y resistencia a las flamas:
 - EN61587-1 / 6.3
 - IEC60917
 - IEC60297
- Corrosión:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- ISO9227
- ASTM B 117-85
- IEC60917
- IEC60297
- Grado de protección IP:
 - IP20 de acuerdo con EN61587-1 / 6.4
 - IEC60529
 - IEC60917
 - IEC60297
- Transportación: ETS300019-1-2 Clase 2.3
- Almacenamiento: ETS300019-1-1 Clase 1.2

General

- 19"
- 12 U
- Pintura Color Negro, RAL 9005
- Acero
- Para montaje en muro

Dimensiones externas

- 520 (Altura) x 520 (Ancho) x 400 (Profundidad) mm

5 años de Garantía

