



## Cable Patch Cat6a, S/FTP

Cobre, Calibre 26 AWG, RJ45, conector con 50 micras de oro, 4.2 m, Azul

SKU: 741507 | EAN-13: 0766623741507 | UPC: 766623741507

### CONÉCTATE FÁCILMENTE A TU RED

Moderniza tu infraestructura de red y obtén un desempeño superior con los cables de conexión Ethernet **Intellinet Network Solutions** en categorías **Cat5e, Cat6 y Cat6a**, desarrollados para brindar máxima velocidad, estabilidad y seguridad en cada conexión. Disfruta de transmisiones claras, sin interferencias, y de un flujo de datos confiable al conectar fácilmente computadoras, routers, módems, switches, puntos de acceso o salidas de pared en cualquier entorno.

Diseñados para cumplir con los estándares internacionales **TIA/EIA e ISO**, estos cables garantizan compatibilidad total y calidad profesional, incluso en aplicaciones de alto tráfico. Son ideales para redes **10/100/1000BASE-T** y ofrecen soporte de hasta **10 Gbps** en Cat6a, lo que los convierte en la solución perfecta para hogares, oficinas y entornos empresariales que exigen alto rendimiento, eficiencia y una conectividad confiable a largo plazo.

### Features:

- Categoría 6 Aumentada (Cat6a)
- S/FTP trenzado mylar con blindaje de aluminio general y apantallado de aluminio alrededor de cada par
- Contactos chapados en oro para una mejor conexión
- Cable de par trenzado completamente blindado
- Cable con forro PVC para mayor flexibilidad y durabilidad
- Conectores libres de ganchos para proteger los RJ-45
- 5 años de garantía\* (\*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

### Especificaciones:

- S/FTP
- Certificado a 500MHz
- Aprobado por EIA/TIA
- ISO/IEC 11801
- UL
- Cuatro pares
- 26 AWG
- Conector RJ45 con 50 micras chapado en oro

Este cable presenta el blindaje "S / FTP" con S (blindaje de trenza de aluminio) y FTP (par trenzado laminado, una pantalla de aluminio-mylar alrededor de cada par). Esto también se conoce como PiMF (pares en lámina metálica).





#### GREAT SHIELDING FOR MAXIMUM SIGNAL QUALITY

This cable features the shielding "S/FTP":

- S = braid shielded.
- FTP = foiled twisted pair: an aluminum foil screen around each pair (aluminum-mylar, referred to as PIMF)

