



ROSETA RED CAT6 RJ45 2 PUERTOS BLANCA CON SISTEMA DE BLOQUEO PRO

2 puertos, UTP, Caja de montaje, Función de bloqueo, Blanca

Part No.: 771467

EAN-13: 0766623771467 | UPC: 766623771467

Para seguridad extra en loss p  neles de parcheo de tu cuarto de servidores, bancos de pruebas del departamento de IT o los puntos de acceso de la red, la nueva gama de P  neles de Parcheo con funciones de bloqueo, Keystones, Coples y Cajas de Montaje, inevitablemente ser   de tu inter  s para ti y tu equipo de IT. Recomendado para todos los negocios y actualmente utilizados en instituciones financieras, hoteles, aeropuertos, escuelas, hospitales y tiendas de retail.

Excelente en areas donde la vibraci  n puede aflojar una conexi  n RJ45 est  ndar como en trenes, aeronaves y cercano a maquinaria que vibra.

Features:

- Seguridad extra con funci  n de bloqueo
- Terminaciones solidas y confiables para cableado de cobre con jacks para contactos con un chapado en oro de m  nimo 50 micras
- Cubierta superior con bloques de ponchado que simplifican la instalaci  n
- Compatible con herramientas ponchadoras Krone y 110
- Soporta cable trenzado s  lido y multifilar de calibres 22 a 26 AWG
- Garant  a de por vida

Especificaciones:

Est  ndares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Para mayor informaci  n sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribuci  n y reproducci  n de este documento, el uso y divulgaci  n de su contenido est   prohibido al menos de que sea espec  ficamente autorizado.

- IEEE 802.3an (10GBASE-T)

Certificaciones

- Listado UL
- Cumple con RoHS

Características físicas

- Dimensiones: 62.3 mm (W) x 60 mm (H) x 26 mm (D) (2.45 x 2.36 x 1.02 in.)
- Peso: 0.05 kg (0.11 lbs.)
- Temperatura de operación: -40 – 70°C (-40 – 158°F)

Contenido en el empaque

- Caja de montaje

NOTA: Es necesario el número de parte 790833 para su uso



